

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-do-drewna-info-global-arw-6-457-mm-z-epdm-kolory-ral-100-szt-p-8632.html>



Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×57 mm z EPDM, kolory RAL, 100 szt.

Cena brutto	148,83 zł
Cena netto	121,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008632-WKR

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; SERIA ARW &MIDDOT; DO PODŁOŻA DREWNIANEGO

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×57 mm z EPDM, kolory RAL, 100 szt.

Mocowanie blachy do podłoża drewnianego z łbem dopasowanym do pokrycia. W jednej karcie wybierasz jeden z pięciu podstawowych kolorów RAL.

6,4 × 57 mmPodkładka EPDM Ø16MTmax 18 mm100 szt. / opak.

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×57 mm z podkładką EPDM służy do mocowania blach płaskich, profilowanych i obróbek do drewna. Łeb sześciokątny obsługuje nasadka 8 mm, a podkładka z uszczelnieniem EPDM pomaga domknąć punkt mocowania.

Wariant lakierowany ułatwia spójne wykończenie połączi i widocznych obróbek. Do wyboru są RAL 9005, 7016, 8017, 3009 i 8004. Kolor dobierz do rzeczywistej próbki blachy, bo obraz na ekranie nie jest wzorcem odcienia.

Wariant 57 mm ma według producenta MTmax 18 mm. Nie zakładaj jednak, że sama większa długość wystarczy: sprawdź grubość połączenia i zakotwienie w drewnie.



Podkładka Ø16 mm z EPDM

Po prawidłowym dociśnięciu pomaga uszczelnić przejście wkręta przez blachę.

Dopasowanie długości

Parametr MTmax 18 mm pozwala sprawdzić, czy wybrany wariant odpowiada grubości łączonych elementów.

Wykończenie do zadania

Pięć popularnych kolorów pozwala ograniczyć widoczność punktów mocowania na gotowym dachu.

Gdzie stosuje się wkręt ARW 6,4×57 mm?

To łącznik do blachy montowanej na podłożu drewnianym: pokryć profilowanych, blachy płaskiej i obróbek blacharskich. O przydatności do konkretnego połączenia decydują grubość warstw, wymagane zakotwienie, geometria profilu i zalecenia projektowe. Nie traktuj go automatycznie jako zamiennika łączników przewidzianych do innych systemów.

Dane techniczne i zawartość opakowania

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW	6,4 × 57 mm, samowierący
Podłoże	Drewno
Maks. grubość mocowanych elementów MTmax	18 mm
Minimalne efektywne zakotwienie	30 mm w drewnie
Podkładka	Stal nierdzewna Ø16 mm z EPDM (S6)
Łeb / nasadka	Sześciokątny / M8 (8 mm)
Zabezpieczenie i wykończenie	Ocynk min. 12 µm; lakier poliestrowy 50–60 µm
Kolor	RAL 9005, 7016, 8017, 3009 lub 8004 do wyboru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 wkrętów

Porada z praktyki: podkładka EPDM powinna przylegać równomiernie do blachy. Niedokręcenie może pogorszyć szczelność, a zbyt mocny docisk odkształcić uszczelkę. Producent podaje orientacyjny moment dokręcania około 6 Nm; ostateczny sposób montażu dopasuj do podłoża i instrukcji wyrobu.

Wkręty są częścią kompletnego dachu

Do pokrycia dochodzą obróbki, gąsiory i ich zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Potrzebne mogą być też gotowe obróbki, membrana, taśmy, rynny i inne akcesoria montażowe. Dobór wkrętów powiąż z materiałem podłoża i konkretną funkcją każdego elementu.

Osobna karta tego rozmiaru obejmuje wersję bez lakieru.

[Wyślij projekt do wyceny →](#)

FAQ — najczęstsze pytania

Czy cena dotyczy jednego wkręta?

Nie. Ta karta przewiduje sprzedaż całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Czym różni się ARW 6,4x57 mm od drugiej długości?

Producent podaje dla długości 41 mm MTmax 2 mm, a dla 57 mm MTmax 18 mm. O wyborze decyduje również minimum 30 mm efektywnego zakotwienia w drewnie.

Czy mogę użyć tego wkręta do komunikacji dachowej?

Nie dobieraj mocowania stopnia lub ławy wyłącznie według długości wkręta. Zastosuj typ i rozmiar łącznika wymagany w instrukcji konkretnego systemu komunikacji dachowej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005