

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-ar12-w-csg-5-56-3230-mm-bez-lakieru-100-szt-p-24957.html>



Wkręt do płyty warstwowej
Info-GLOBAL AR12 W CSG
5,5/6,3×230 mm, bez
lakieru, 100 szt.

Cena brutto	565,55 zł
Cena netto	459,80 zł
Numer katalogowy	ND-IG-AR12-55-63X230-BARE
Kod producenta	P1255230EGA9

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; AR12

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR12 W CSG
5,5/6,3×230 mm, bez lakieru, 100 szt.

Wkręt samowierzący do płyty warstwowej na konstrukcji stalowej walcowanej na gorąco; podkładka Ø19 mm z EPDM.

5,5/6,3×230 mm100 szt. / opak.Bez lakieru

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR12 W CSG 5,5/6,3×230 mm, bez lakieru, 100 szt. AR12 W CSG przeznaczony jest do mocowania płyt warstwowych do masywniejszej konstrukcji stalowej. Producent podaje zdolność przewiercania do 12 mm.

To osobna karta wersji bez lakierowania. Wkręt ma ochronną powłokę Eco-GrePert — nie nazywamy jej zwykłym ocynkiem.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 12 mm.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Eco-GrePert, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje się wkręt do płyty warstwowej?

Wkręt do płyty warstwowej dobiera się według grubości panelu, rodzaju konstrukcji i wymaganej strefy zakotwienia. AR6 pracuje z cienkościenną stalą, AR12 ze stalą walcowaną na gorąco, a ARW 0 z odpowiednio przygotowanym podłożem drewnianym lub mineralnym.

Dane techniczne — AR12 5,5/6,3×230 mm

Wkręt do płyty warstwowej	Info-GLOBAL AR12 W CSG
Rozmiar	5,5/6,3×230 mm
Indeks bazowy producenta	P1255230EGA9
Parametry	5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 12 mm.
Zakres mocowania	MTmin 145 mm; MTmax 204 mm
Wykończenie	Eco-GrePert, bez lakieru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 szt.

Porada z praktyki: Nie dobieraj AR12 wyłącznie dlatego, że ma dłuższe wiertło. Sprawdź rodzaj konstrukcji nośnej i grubość łączonych warstw; dla profili zimnogiętych jest seria AR6.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Do kompletnego montażu płyty warstwowej dobiera się wkręty, kaloty zgodne z profilem, obróbki, uszczelnienia i elementy wykończenia. Sama płyta nie jest całym systemem.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar AR12 5,5/6,3×230 mm?

Nie dobieraj AR12 wyłącznie dlatego, że ma dłuższe wiertło. Sprawdź rodzaj konstrukcji nośnej i grubość łączonych warstw; dla profili zimnogiętych jest seria AR6.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Tak, seria do płyt warstwowych ma aluminiową podkładkę Ø19 mm z EPDM.