Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 19:19

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-ar6-w-csg-5-56-3200-mm-bez-lakieru-100-szt-p-24938.html



Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3×200 mm, bez lakieru, 100 szt.

Cena brutto	**396,43 zł**
Cena netto	**322,30 zł**
Numer katalogowy	**ND-IG-AR6-55-63X200-BARE**
Kod producenta	**P655200EGA9**

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; AR6

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3×200 mm, bez lakieru, 100 szt.

Podwójny gwint i podkładka aluminiowa Ø19 z EPDM do płyt warstwowych mocowanych na profilach zimnogiętych.

5,5/6,3×200 mm100 szt. / opak.Bez lakieru

Wkręt do płyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3×200 mm, bez lakieru, 100 szt. AR6 W CSG służy do mocowania płyty warstwowej do cienkościennej konstrukcji stalowej. Producent podaje zdolność przewiercania do 6 mm i zakres grubości mocowanych elementów właściwy dla tej długości.

To osobna karta wersji bez lakierowania. Wkręt ma ochronną powłokę Eco-GrePert — nie nazywamy jej zwykłym ocynkiem.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 6 mm.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Eco-GrePert, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje się wkręt do płyty warstwowej?

Wkręt do płyty warstwowej dobiera się według grubości panelu, rodzaju konstrukcji i wymaganej strefy zakotwienia. AR6 pracuje z cienkościenną stalą, AR12 ze stalą walcowaną na gorąco, a ARW 0 z odpowiednio przygotowanym podłożem drewnianym lub mineralnym.

Dane techniczne — AR6 5,5/6,3×200 mm

Wkręt do płyty warstwowej	Info-GLOBAL AR6 W CSG
Rozmiar	5,5/6,3×200 mm
Indeks bazowy producenta	P655200EGA9
Parametry	5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powłoka Eco-GrePert; klasa C4; podkładka aluminiowa Ø19 mm z EPDM; łeb 8 mm; DC 6 mm.
Zakres mocowania	MTmin 115 mm; MTmax 182 mm
Wykończenie	Eco-GrePert, bez lakieru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 szt.

Porada z praktyki: Długość ustal z grubości płyty, profilu i strefy mocowania. Wartości MTmin i MTmax są parametrami katalogowymi, a nie uniwersalną obietnicą dla każdej geometrii płyty.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Do kompletnego montażu płyty warstwowej dobiera się wkręty, kaloty zgodne z profilem, obróbki, uszczelnienia i elementy wykończenia. Sama płyta nie jest całym systemem.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar AR6 5,5/6,3×200 mm?

Długość ustal z grubości płyty, profilu i strefy mocowania. Wartości MTmin i MTmax są parametrami katalogowymi, a nie

uniwersalną obietnicą dla każdej geometrii płyty.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Tak, seria do płyt warstwowych ma aluminiową podkładkę Ø19 mm z EPDM.