Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-montazowy-do-drewna-info-global-arw-6-4-57-mm-z-epdm-na-sztuki-p-26103.html



Wkręt montażowy do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4 × 57 mm z EPDM – na sztuki

Cena brutto	**1,80 zł**
Cena netto	**1,46 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-ARW-64-57-EPDM-SZT**

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; LAKIEROWANY WKRęT DO DREWNA

Wkręt montażowy do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4 × 57 mm z EPDM – na sztuki

Do mocowania blachy do drewna. Dobierz kolor łba do pokrycia i zamów tyle sztuk, ile potrzebujesz.

6,4 × 57 mmEPDM Ø16 mmNasadka 8 mmSprzedaż na sztuki

Wkręt montażowy Info-GLOBAL ARW 6,4 × 57 mm z EPDM sprawdza się przy mocowaniu blach płaskich, profilowanych i obróbek do podłoża drewnianego. Podkładka Ø16 mm z uszczelką EPDM przylega do blachy wokół wkręta.

Brązowy RAL 8017 pasuje do brązowych pokryć i obróbek. Grafitowy RAL 7016 pozwala dopasować łeb do ciemnoszarej blachy. Wizualizacja przedstawia wkręt w kolorze grafitowym RAL 7016. Kolor wybierasz z próbek RAL przy zamówieniu.

Podkładka Ø16 mm

EPDM uszczelnia punkt mocowania po równomiernym dociśnięciu podkładki.

Łeb sześciokątny

Wkręt obsługuje standardowa nasadka 8 mm.

Dwa kolory RAL

Dobierz lakierowany wkręt do widocznych elementów dachu.

Jak dobrać wkręt do wspornika ławy lub płotka?

Przy kompletowaniu ław i zabezpieczeń przeciwśniegowych IVT oraz AQUAPLAST sprawdź w instrukcji danego wspornika typ, średnicę i długość łącznika. ARW 6,4 × 57 mm dobierz wyłącznie do połączenia, dla którego dokumentacja dopuszcza taki wkręt do drewna i wymagane zakotwienie.

Jeśli instrukcja podaje inny wymiar lub mocowanie zaciskowe na rąbku, wybierz element wskazany dla tego systemu.

Dane techniczne

Wkręt montażowy	Info-GLOBAL ARW 6,4 × 57 mm, samowiercący
Podłoże	Drewno
Minimalne efektywne zakotwienie	30 mm w drewnie według karty producenta
Parametr MTmax	18 mm dla wariantu z podkładką Ø16 mm
Podkładka	Stal nierdzewna Ø16 mm z EPDM
Łeb / nasadka	Sześciokątny / 8 mm
Wykończenie	Ocynk i lakier poliestrowy
Kolory	RAL 8017 brązowy i RAL 7016 grafitowy
Jednostka zakupu	1 sztuka

Porada montażowa

Sprawdź grubość wszystkich warstw w miejscu mocowania, aby po przejściu przez nie wkręt osiągnął wymaganą głębokość w drewnie. Dociśnij podkładkę równomiernie, zgodnie z instrukcją.

Skompletuj mocowania do dachu

Ławę lub płotek dobierz do profilu pokrycia. Następnie dobierz wsporniki, elementy łączące i wkręty zgodne z instrukcją zestawu.

- Akcesoria montażowe do ław i stopni kominiarskich
- Akcesoria montażowe do płotków i barier przeciwśniegowych

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy mogę kupić pojedynczy wkręt?

Tak. Ilość 1 w koszyku oznacza jeden wkręt z podkładką EPDM w wybranym kolorze.

Jaką nasadką dokręcić wkręt?

Do sześciokątnego łba pasuje nasadka 8 mm. Średnica gwintu wkręta wynosi 6,4 mm.

Czy ten wkręt pasuje do każdego wspornika IVT lub AQUAPLAST?

Dobór zależy od modelu wspornika, pokrycia i podłoża. Sprawdź, jaki typ i rozmiar wkręta podaje instrukcja danego mocowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 7016 , RAL 8017