

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-montazowy-info-global-ma-4-216-mm-ocynk-bez-lakieru-500-szt-p-8601.html>



Wkręt montażowy Info-GLOBAL MA 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt.

Cena brutto	67,65 zł
Cena netto	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ND-008601-WKR
Kod producenta	MA4216Z3

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDLE DOT; MA

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MA 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt.

Zredukowane wiertło do łączenia cienkościennych elementów. Płaski łeb PH2 pozwala estetycznie osadzić wkręt w detalu.

4,2×16 mm500 szt. / opak.Bez lakieru

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MA 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt. Seria MA łączy cienkie elementy stalowe lub elementy z tworzyw. Producent podaje przewiercalność 2 × 0,65 mm; nie należy utożsamiać jej z grubością jednego profilu stalowego.

To osobna karta ocynkowanej wersji bez lakieru. Wersje w kolorach RAL są ujęte w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

Wiertło zredukowane; przewiercalność 2 × 0,65 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 500 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Ocynk elektrolityczny, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje się wkręt montażowy?

To łącznik do detali z cienkiej blachy i obróbkę, nie uniwersalny wkręt do każdego pokrycia. Porównaj typ końcówki z podłożem: MA ma wiertło zredukowane, MB standardowe, MC i MC SS ostre zakończenie bez wiertła.

Dane techniczne — MA 4,2×16 mm

Wkręt montażowy	Info-GLOBAL MA
Rozmiar	4,2×16 mm
Indeks bazowy producenta	MA4216Z3
Parametry	Wiertło zredukowane; przewiercalność 2 × 0,65 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.
Wykończenie	Ocynk elektrolityczny, bez lakieru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 500 szt.

Porada z praktyki: Przed montażem sprawdź sumę grubości łączonych cienkich elementów i wymagany docisk. To nie jest wkręt z podkładką EPDM do szczelnego przebicia połączeń.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Dach to komplet: pokrycie, gąsior i zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Możesz również dobrać gotowe obróbki, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

[Wyślij projekt do wyceny →](#)

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 500 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar MA 4,2×16 mm?

Przed montażem sprawdź sumę grubości łączonych cienkich elementów i wymagany docisk. To nie jest wkręt z podkładką EPDM do szczelnego przebicia połączeń.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Nie. Seria montażowa ma płaski łeb PH2 i nie jest zamiennikiem uszczelnionego wkręta dachowego.