

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-montazowy-info-global-mb-4-216-mm-ocynk-bez-lakieru-500-szt-p-8607.html>



Wkręt montażowy Info-GLOBAL MB 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt.

Cena brutto	67,65 zł
Cena netto	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008607-WKR
Kod producenta	MB4216Z3

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; MB

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MB 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt.

Wkręt z wiertłem do cienkościennej stali. Jedna karta rozmiaru ułatwia dobranie długości, a wariant kolorowy wykończenie widocznych punktów montażu.

4,2×16 mm500 szt. / opak.Bez lakieru

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MB 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt. Seria MB mocuje cienkościenne elementy stalowe lub z tworzywa do cienkościennych profili stalowych. Maksymalna zdolność przewiercania według producenta wynosi 2,25 mm.

To osobna karta ocynkowanej wersji bez lakieru. Wersje w kolorach RAL są ujęte w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

Wiertło standardowe; DC 2,25 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 500 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Ocynk elektrolityczny, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje się wkręt montażowy?

To łącznik do detali z cienkiej blachy i obróbek, nie uniwersalny wkręt do każdego pokrycia. Porównaj typ końcówki z podłożem: MA ma wiertło zredukowane, MB standardowe, MC i MC SS ostre zakończenie bez wiertła.

Dane techniczne — MB 4,2×16 mm

Wkręt montażowy	Info-GLOBAL MB
Rozmiar	4,2×16 mm
Indeks bazowy producenta	MB4216Z3
Parametry	Wiertło standardowe; DC 2,25 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.
Wykończenie	Ocynk elektrolityczny, bez lakieru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 500 szt.

Porada z praktyki: Jeżeli montujesz do cienkiej stali, dobierz długość i moment dokręcania do połączenia. Płaski łeb PH2 nie zastępuje uszczelnionego wkręta dachowego z EPDM.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Dach to komplet: pokrycie, gąsiory i zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyściennie. Możesz również dobrać gotowe obróbki, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 500 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar MB 4,2×16 mm?

Jeżeli montujesz do cienkiej stali, dobierz długość i moment dokręcania do połączenia. Płaski łeb PH2 nie zastępuje uszczelnionego wkręta dachowego z EPDM.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Nie. Seria montażowa ma płaski łeb PH2 i nie jest zamiennikiem uszczelnionego wkręta dachowego.