

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-montazowy-info-global-mb-4-240-mm-kolory-ral-250-szt-p-8630.html>



Wkręt montażowy Info-GLOBAL MB 4,2×40 mm, kolory RAL, 250 szt.

Cena brutto	76,78 zł
Cena netto	62,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008630-WKR

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; MB

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MB 4,2×40 mm, kolory RAL, 250 szt.

Wkręt z wiertłem do cienkościennej stali. Jedna karta rozmiaru ułatwia dobranie długości, a wariant kolorowy wykończenie widocznych punktów montażu.

4,2×40 mm250 szt. / opak.Kolory RAL

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MB 4,2×40 mm, kolory RAL, 250 szt. Seria MB mocuje cienkościenne elementy stalowe lub z tworzywa do cienkościennych profili stalowych. Maksymalna zdolność przewiercania według producenta wynosi 2,25 mm.

Wybierz kolor spośród: RAL 9005, RAL 9010, RAL 9006, RAL 9007, RAL 8019, RAL 8017, RAL 7024, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8003, RAL 6020, RAL 7035, RAL 3009. Odcień na monitorze jest poglądowy — porównaj go z próbką pokrycia.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

Wiertło standardowe; DC 2,25 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 250 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009

Gdzie i po co stosuje się wkręt montażowy?

To łącznik do detali z cienkiej blachy i obróbek, nie uniwersalny wkręt do każdego pokrycia. Porównaj typ końcówki z podłożem: MA ma wiertło zredukowane, MB standardowe, MC i MC SS ostre zakończenie bez wiertła.

Dane techniczne — MB 4,2×40 mm

Wkręt montażowy	Info-GLOBAL MB
Rozmiar	4,2×40 mm
Indeks bazowy producenta	MB4240Z3
Parametry	Wiertło standardowe; DC 2,25 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.
Wykończenie	Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 250 szt.

Porada z praktyki: Jeżeli montujesz do cienkiej stali, dobierz długość i moment dokręcania do połączenia. Płaski łeb PH2 nie zastępuje uszczelnionego wkręta dachowego z EPDM.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Dach to komplet: pokrycie, gąsior i zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Możesz również dobrać gotowe obróbki, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

[Wyślij projekt do wyceny →](#)

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 250 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar MB 4,2×40 mm?

Jeżeli montujesz do cienkiej stali, dobierz długość i moment dokręcania do połączenia. Płaski łeb PH2 nie zastępuje uszczelnionego wkręta dachowego z EPDM.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Nie. Seria montażowa ma płaski łeb PH2 i nie jest zamiennikiem uszczelnionego wkręta dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 7035 , RAL 8003 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010