Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 19:19

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-montazowy-info-global-mc-4-216-mm-ocynk-bez-lakieru-500-szt-p-8609.html

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MC 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt.

Cena brutto	**64,27 zł**
Cena netto	**52,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-008609-WKR**
Kod producenta	**MC4216Z3**

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; MC

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MC 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt.

Ostry koniec bez wiertła do cienkich blach i obróbek. Długość dobierz do rzeczywistego układu warstw.

4,2×16 mm500 szt. / opak.Bez lakieru

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MC 4,2×16 mm, ocynk bez lakieru, 500 szt. Seria MC służy do mocowania cienkościennych blach profilowanych i obróbek do drewna lub cienkościennej stali, a także do połączeń na zakład. Producent podaje DC 0,9 mm.

To osobna karta ocynkowanej wersji bez lakieru. Wersje w kolorach RAL są ujęte w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie

Ostry koniec bez wiertła; DC 0,9 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 500 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Ocynk elektrolityczny, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje się wkręt montażowy?

To łącznik do detali z cienkiej blachy i obróbek, nie uniwersalny wkręt do każdego pokrycia. Porównaj typ końcówki z podłożem: MA ma wiertło zredukowane, MB standardowe, MC i MC SS ostre zakończenie bez wiertła.

Dane techniczne — MC 4,2×16 mm

Wkręt montażowy	Info-GLOBAL MC
Rozmiar	4,2×16 mm
Indeks bazowy producenta	MC4216Z3
Parametry	Ostry koniec bez wiertła; DC 0,9 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.
Wykończenie	Ocynk elektrolityczny, bez lakieru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 500 szt.

Porada z praktyki: Przy ostrym końcu szczególnie ważne są właściwe podłoże, grubość połączenia i kontrola momentu. Nie stosuj go jako zamiennika wkręta z EPDM w miejscu wymagającym uszczelnienia.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Dach to komplet: pokrycie, gąsiory i zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Możesz również dobrać gotowe obróbki, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 500 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar MC 4,2×16 mm?

Przy ostrym końcu szczególnie ważne są właściwe podłoże, grubość połączenia i kontrola momentu. Nie stosuj go jako zamiennika wkręta z EPDM w miejscu wymagającym uszczelnienia.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Nie. Seria montażowa ma płaski łeb PH2 i nie jest zamiennikiem uszczelnionego wkręta dachowego.