Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 19:18

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-montazowy-info-global-mc-4-219-mm-kolory-ral-500-szt-p-8605.html

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MC 4,2×19 mm, kolory RAL, 500 szt.

Cena brutto	**134,62 zł**
Cena netto	**109,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-008605-WKR**

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; MC

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MC 4,2×19 mm, kolory RAL, 500 szt.

Ostry koniec bez wiertła do cienkich blach i obróbek. Długość dobierz do rzeczywistego układu warstw.

4,2×19 mm500 szt. / opak.Kolory RAL

Wkręt montażowy Info-GLOBAL MC 4,2×19 mm, kolory RAL, 500 szt. Seria MC służy do mocowania cienkościennych blach profilowanych i obróbek do drewna lub cienkościennej stali, a także do połączeń na zakład. Producent podaje DC 0,9 mm.

Wybierz kolor spośród: RAL 9005, RAL 9010, RAL 9006, RAL 9007, RAL 8019, RAL 8017, RAL 7024, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8003, RAL 6020, RAL 7035, RAL 3009. Odcień na monitorze jest poglądowy — porównaj go z próbką pokrycia.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy łącznik. Przed zakupem porównaj wymiary, podłoże i funkcję mocowania z projektem albo instrukcją systemu.

Typ ma znaczenie Ostry koniec bez wiertła; DC 0,9 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.
Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 500 sztuk. Łatwo policzyć zapotrzebowanie na całą realizację.

Właściwe wykończenie

Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009

Gdzie i po co stosuje się wkręt montażowy?

To łącznik do detali z cienkiej blachy i obróbek, nie uniwersalny wkręt do każdego pokrycia. Porównaj typ końcówki z podłożem: MA ma wiertło zredukowane, MB standardowe, MC i MC SS ostre zakończenie bez wiertła.

Dane techniczne — MC 4,2×19 mm

Wkręt montażowy	Info-GLOBAL MC
Rozmiar	4,2×19 mm
Indeks bazowy producenta	MC4219Z3
Parametry	Ostry koniec bez wiertła; DC 0,9 mm; łeb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 µm; klasa C2.
Wykończenie	Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 500 szt.

Porada z praktyki: Przy ostrym końcu szczególnie ważne są właściwe podłoże, grubość połączenia i kontrola momentu. Nie stosuj go jako zamiennika wkręta z EPDM w miejscu wymagającym uszczelnienia.

Jak dobrać ten element do kompletnego systemu?

Dach to komplet: pokrycie, gąsiory i zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Możesz również dobrać gotowe obróbki, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

Wyślij projekt do wyceny →

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedną sztukę?

Nie. Ta karta dotyczy całego opakowania 500 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobrać rozmiar MC 4,2×19 mm?

Przy ostrym końcu szczególnie ważne są właściwe podłoże, grubość połączenia i kontrola momentu. Nie stosuj go jako zamiennika wkręta z EPDM w miejscu wymagającym uszczelnienia.

Czy ten wkręt ma podkładkę EPDM?

Nie. Seria montażowa ma płaski łeb PH2 i nie jest zamiennikiem uszczelnionego wkręta dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 7035 , RAL 8003 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010