Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 20:52

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-samowiercacy-do-metalu-4-8x22-mm-przewiercalnosc-3-mm-epdm-250-szt-ocynk-bez-lakieru-p-8687.html

# Wkręt samowiercący do metalu 4,8x22 mm, przewiercalność 3 mm, EPDM, 250 szt. – ocynk bez lakieru

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **87,61 zł** |
| Cena netto | **71,23 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-008687-WKR** |
| Kod producenta | **D34822Z1Z4** |

## Opis produktu

WKRęTY SAMOWIERCąCE DO STALI

**Dwie liczby, które trzeba sprawdzić:** DC oznacza zdolność przewiercania stali, a MTmax maksymalną grubość łączonych elementów według danych producenta. Jedna nie zastępuje drugiej.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica × długość | 4,8 × 22 mm |
| Seria producenta | Info-GLOBAL AR3 |
| Przewiercalność DC | do 3 mm |
| Maks. grubość mocowanych elementów MTmax | 8 mm |
| Min. grubość podłoża T min | 1,0 mm |
| Podkładka | stalowa ocynkowana Ø 14 mm z EPDM |
| Łeb / nasadka | M8 / 8 mm |
| Zabezpieczenie | powłoka cynkowa min. 12 µm; klasa korozyjności C2 |
| Wykończenie | bez lakieru (ocynk) |
| Opakowanie | 250 szt.; 1 w koszyku = 1 opakowanie |

## Podkładka EPDM

Po prawidłowym montażu dociska się do blachy i uszczelnia punkt mocowania. Wkręta nie należy ani pozostawić luźnego, ani nadmiernie dokręcać.

## Jak dobierać?

Sprawdź rodzaj konstrukcji, jej grubość, profil blachy i zakres MTmax. Wkręt do stali nie jest zamiennikiem zwykłego farmera do drewnianych łat.

To osobna karta nielakierowana. Warianty z lakierowanym łbem są dostępne w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

## Przed zamówieniem

Czy cena dotyczy jednej sztuki?

Nie, jednostką zakupu jest całe opakowanie 250 sztuk.

Czy wystarczy dobrać wkręt do grubości profilu?

Nie. Oprócz profilu uwzględnij podłoże stalowe, przewiercalność i maksymalną grubość całego połączenia.