Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 20:52

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-samowiercacy-do-metalu-5-5x24-mm-przewiercalnosc-8-mm-epdm-250-szt-ocynk-bez-lakieru-p-8706.html

Wkręt samowiercący do metalu 5,5x24 mm, przewiercalność 8 mm, EPDM, 250 szt. – ocynk bez lakieru

Cena brutto	**127,86 zł**
Cena netto	**103,95 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-008706-WKR**
Kod producenta	**D85524Z1Z4**

Opis produktu

WKRęTY SAMOWIERCąCE DO STALI

Dwie liczby, które trzeba sprawdzić: DC oznacza zdolność przewiercania stali, a MTmax maksymalną grubość łączonych elementów według danych producenta. Jedna nie zastępuje drugiej.

Dane techniczne

Średnica × długość	5,5 × 24 mm
Seria producenta	Info-GLOBAL AR8
Przewiercalność DC	do 8 mm
Maks. grubość mocowanych elementów MTmax	6 mm
Min. grubość podłoża T min	2,0 mm
Podkładka	stalowa ocynkowana Ø 14 mm z EPDM
Łeb / nasadka	M8 / 8 mm
Zabezpieczenie	powłoka cynkowa min. 12 µm; klasa korozyjności C2
Wykończenie	bez lakieru (ocynk)
Opakowanie	250 szt.; 1 w koszyku = 1 opakowanie

Podkładka EPDM

Po prawidłowym montażu dociska się do blachy i uszczelnia punkt mocowania. Wkręta nie należy ani pozostawić luźnego, ani nadmiernie dokręcać.

Jak dobierać?

Sprawdź rodzaj konstrukcji, jej grubość, profil blachy i zakres MTmax. Wkręt do stali nie jest zamiennikiem zwykłego farmera do drewnianych łat.

To osobna karta nielakierowana. Warianty z lakierowanym łbem są dostępne w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Przed zamówieniem

Czy cena dotyczy jednej sztuki?

Nie, jednostką zakupu jest całe opakowanie 250 sztuk.

Czy wystarczy dobrać wkręt do grubości profilu?

Nie. Oprócz profilu uwzględnij podłoże stalowe, przewiercalność i maksymalną grubość całego połączenia.