

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-samowiercacy-do-metalu-5-5x60-mm-przewiercalnosc-5-mm-epdm-100-szt-ocynk-bez-lakieru-p-8719.html>

WKREĆ SAMOWIERCĄCY DO METALU

- ☐ Wymiar: 5,5x60 mm
- ☐ Przewiercalność: 5 mm
- ☐ Zastosowanie: mocowanie blach do stali



Wkręt samowiercący do metalu 5,5x60 mm, przewiercalność 5 mm, EPDM, 100 szt. – ocynk bez lakieru

Cena brutto	69,54 zł
Cena netto	56,54 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008719-WKR
Kod producenta	D55560Z1Z4

Opis produktu

WKRETY SAMOWIERCĄCE DO STALI

Dwie liczby, które trzeba sprawdzić: DC oznacza zdolność przewiercania stali, a MTmax maksymalną grubość łączonych elementów według danych producenta. Jedna nie zastępuje drugiej.

Dane techniczne

Średnica x długość	5,5 x 60 mm
Seria producenta	Info-GLOBAL AR5
Przewiercalność DC	do 5 mm
Maks. grubość mocowanych elementów MTmax	44 mm
Min. grubość podłoża T min	1,5 mm
Podkładka	stalowa ocynkowana Ø 14 mm z EPDM
Łeb / nasadka	M8 / 8 mm
Zabezpieczenie	powłoka cynkowa min. 12 µm; klasa korozyjności C2
Wykończenie	bez lakieru (ocynk)
Opakowanie	100 szt.; 1 w koszyku = 1 opakowanie

Podkładka EPDM

Po prawidłowym montażu dociska się do blachy i uszczelnia punkt mocowania. Wkręta nie należy ani pozostawić luźnego, ani nadmiernie dokręcać.

Jak dobierać?

Sprawdź rodzaj konstrukcji, jej grubość, profil blachy i zakres MTmax. Wkręt do stali nie jest zamiennikiem zwykłego farmera do drewnianych łat.

To osobna karta nie lakierowana. Warianty z lakierowanym łbem są dostępne w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Przed zamówieniem

Czy cena dotyczy jednej sztuki?

Nie, jednostką zakupu jest całe opakowanie 100 sztuk.

Czy wystarczy dobrać wkręt do grubości profilu?

Nie. Oprócz profilu uwzględnij podłoże stalowe, przewiercalność i maksymalną grubość całego połączenia.