

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-zszywka-do-laczenia-blach-4-8x20-mm-leb-8-mm-ocynk-250-szt-p-8628.html>



Wkręt zszywka do łączenia blach 4,8x20 mm, łeb 8 mm, ocynk – 250 szt.

Cena brutto	60,34 zł
Cena netto	49,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008628-WKR
Kod producenta	O24820Z1Z4

Opis produktu

WKReTY DO łĄCZENIA BLACH &MIDDOT; ZSZYWKI

Ważne przy wyborze: to wkręt do zszywania blach stalowych na zakład, nie zamiennik wkręta mocującego pokrycie do drewnianej łąty. Dobór łącznika i rozmieszczenie mocowań muszą odpowiadać instrukcji montażu pokrycia.

Dane techniczne

Zastosowanie	łączenie cienkich blach stalowych ze sobą na zakład
Rozmiar	4,8 × 20 mm
Łeb / narzędzie	sześciokątny 8 mm; nasadka M8
Podkładka	stalowa ocynkowana Ø14 mm z EPDM
Materiał	utwardzona stal węglowa SAE 1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	powłoka cynkowa min. 12 µm; klasa korozyjności C2
Wykończenie łba	ocynk bez lakieru
Zakres grubości blach	od dwóch warstw po 0,5 mm do dwóch warstw po 1,0 mm według producenta
Opakowanie	250 szt.; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie

Gdzie sprawdzi się zszywka?

Przy łączeniu dwóch cienkich blach stalowych na zakład, na przykład w połączeniach arkuszy lub obróbek, jeśli przewiduje to instrukcja systemu.

Łeb i montaż

Klasyczny łeb sześciokątny montuje się nasadką M8. Wkręt prowadź prostopadle; podkładkę EPDM dociśnij tak, by uszczelniała połączenie bez nadmiernego odkształcenia.

Najczęstsze pytania

Czy zszywką 4,8 × 20 mm przykręcę blachę do drewnianej łąty?

Nie do tego jest przeznaczona. Zszywka łączy ze sobą cienkie blachy stalowe na zakład; do mocowania pokrycia do łąty dobiera się osobny wkręt do drewna i właściwą długość.

Czy 4,8 × 20 mm pasuje do każdej zakładki?

Nie. Producent podaje zakres od dwóch blach po 0,5 mm do dwóch po 1,0 mm. Sprawdź grubość i geometrię konkretnego połączenia oraz instrukcję montażu pokrycia.

Do mocowania pokrycia do drewna zobacz [wkręty farmerskie do drewna](#).