

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-zszywka-torx-do-laczenia-blach-4-8x20-mm-kolor-ral-250-szt-p-8627.html>



Wkręt zszywka TORX do łączenia blach 4,8x20 mm, kolor RAL – 250 szt.

Cena brutto	113,65 zł
Cena netto	92,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008627-WKR
Kod producenta	XR4820Z1TXAL

Opis produktu

WKRĘTY DO ŁĄCZENIA BLACH & MIDDOT; ZSZYWKI

Ważne przy wyborze: to wkręt do zszywania blach stalowych na zakład, nie zamiennik wkręta mocującego pokrycie do drewnianej łaty. Dobór łącznika i rozmieszczenie mocowań muszą odpowiadać instrukcji montażu pokrycia.

Dane techniczne

Zastosowanie	łączenie cienkich blach stalowych ze sobą na zakład
Rozmiar	4,8 x 20 mm
Łeb / narzędzie	owalny TORX; gniazdo T20/T25 według producenta
Podkładka	aluminiowa Ø14 mm z EPDM
Materiał	utwardzona stal węglowa SAE 1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	powłoka cynkowa min. 12 µm; klasa korozyjności C2
Wykończenie łba	lakier poliesterowy 50-60 µm, kolor RAL do wyboru
Zakres grubości blach	od dwóch warstw po 0,5 mm do dwóch warstw po 1,0 mm według producenta
Opakowanie	250 szt.; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie

Gdzie sprawdzi się zszywka?

Przy łączeniu dwóch cienkich blach stalowych na zakład, na przykład w połączeniach arkuszy lub obróbek, jeśli przewiduje to instrukcja systemu.

Łeb i montaż

Owalny łeb TORX jest wizualnie mniej widoczny niż klasyczny łeb na klucz 8 mm. Przed montażem sprawdź rozmiar gniazda w dostarczonej partii. Wkręt prowadź prostopadle; podkładkę EPDM dociśnij tak, by uszczelniała połączenie bez nadmiernego odkształcenia.

Próbki RAL na ekranie są poglądowe. Dobierając kolor do blachy, porównaj rzeczywiste próbki.

Najczęstsze pytania

Czy zszywką 4,8 × 20 mm przykręcę blachę do drewnianej łąty?

Nie do tego jest przeznaczona. Zszywka łączy ze sobą cienkie blachy stalowe na zakład; do mocowania pokrycia do łąty dobiera się osobny wkręt do drewna i właściwą długość.

Czy 4,8 × 20 mm pasuje do każdej zakładki?

Nie. Producent podaje zakres od dwóch blach po 0,5 mm do dwóch po 1,0 mm. Sprawdź grubość i geometrię konkretnego połączenia oraz instrukcję montażu pokrycia.

Do mocowania pokrycia do drewna zobacz [wkręty farmerskie do drewna](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 1002 , RAL 1015 , RAL 1021 , RAL 3000 , RAL 3005 , RAL 3009 , RAL 3011 , RAL 3016 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 6011 , RAL 6013 , RAL 6020 , RAL 6029 , RAL 7000 , RAL 7002 , RAL 7003 , RAL 7005 , RAL 7006 , RAL 7010 , RAL 7016 , RAL 7021 , RAL 7024 , RAL 7030 , RAL 7032 , RAL 7035 , RAL 7037 , RAL 7042 , RAL 7044 , RAL 8003 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 8023 , RAL 9002 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010