Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 17:05

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkrety-stozkowe-560-mm-tx25-200-szt-p-4293.html

Wkręty stożkowe 5×60 mm TX25 – 200 szt.

Cena brutto	**32,69 zł**
Cena netto	**26,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-004293-WKR**

Opis produktu

NASZEDACHY.PL &MIDDOT; łąCZNIKI DO DREWNA

Wkręty ciesielskie stożkowe 5×60 mm z gniazdem TX25 służą do łączenia elementów drewnianych. Jednostką sprzedaży jest opakowanie 200 sztuk. Wybierając długość, sprawdź grubość elementów i wymagane zakotwienie.

5 × 60 mmŁeb stożkowyTX25200 szt. / opakowanie

Co daje ten typ wkręta?

Łeb stożkowy można osadzić blisko powierzchni drewna. To ważne, gdy połączenie ma nie przeszkadzać kolejnej warstwie lub wykończeniu. Ten rozmiar jest wygodny przy krótszych połączeniach elementów drewnianych i pracach stolarskich. O wymaganej długości zakotwienia decyduje jednak konkretny układ połączenia.

Gniazdo TX25 wymaga dopasowanego bitu. Przy doborze weź pod uwagę nie tylko średnicę 5 mm, ale również długość 60 mm i kształt łba. Jeśli potrzebujesz szerszego docisku pod łbem, rozważ wkręt talerzykowy dobrany do tego samego połączenia.

Konkretny wymiar5 × 60 mm — średnica i długość bez domysłów.

Dobór łbaŁeb stożkowy można osadzić blisko powierzchni drewna. To ważne, gdy połączenie ma nie przeszkadzać kolejnej warstwie lub wykończeniu.

Jasna jednostka Cena dotyczy opakowania 200 sztuk, a nie pojedynczego wkręta.

Dane techniczne

Produkt	Wkręty ciesielskie stożkowe 5×60 mm TX25 – 200 szt.
Średnica × długość	5 × 60 mm
Typ łba	stożkowy
Gniazdo	TX25
Opakowanie	200 sztuk
Zastosowanie	Do łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych w zakresie właściwym dla danego wymiaru i układu połączenia.

Wskazówka z praktyki

Sprawdź grubość mocowanego elementu i odległość od krawędzi drewna. Krótki wkręt nie zastąpi dłuższego łącznika konstrukcyjnego tam, gdzie projekt przewiduje większe zakotwienie. Przy krawędzi elementu oraz w twardym drewnie dobierz sposób przygotowania otworu do materiału i wymagań montażowych.

Gdzie stosować?

Połączenia, w których wystający łeb utrudniałby dalsze prace, np. montaż kolejnego elementu drewnianego. Do łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych w zakresie właściwym dla danego wymiaru i układu połączenia. Wkrętu nie należy traktować jako zamiennika łącznika przewidzianego w projekcie bez sprawdzenia wymagań połączenia.

Połączenie jako część kompletnego dachu

Solidna konstrukcja i prawidłowy montaż łączników tworzą podstawę dachu. W NaszeDachy.pl można skompletować także pokrycie, membrany, taśmy, gąsiory, obróbki, rynny i pozostałe akcesoria. Ich dobór powinien odpowiadać projektowi oraz warunkom montażu.

Wyślij projekt do wyceny dachu

Zdjęcie jest wizualizacją poglądową rozmiaru i typu łba. Marka dostarczonych wkrętów zależy od bieżącej dostępności.

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać łeb stożkowy zamiast talerzykowego?

Gdy ważne jest zagłębienie łba lub możliwie równa powierzchnia po montażu. Łeb talerzykowy wybiera się wtedy, gdy potrzebna jest większa powierzchnia docisku.

Czy podana cena jest za jedną sztukę?

Nie. Jednostką sprzedaży tej karty jest opakowanie zawierające 200 sztuk wkrętów.

Czy długość 60 mm wystarczy do mojego połączenia?

Zależy to od grubości łączonych elementów, wymaganego zakotwienia i obciążeń. Przy połączeniach nośnych kieruj się projektem konstrukcyjnym i dokumentacją dostarczonego wyrobu.