Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:14

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-okragly-srednica-110-mm-dlugosc-500-mm-p-2396.html



Wpust attykowy okrągły średnica 110 mm, długość 500 mm

Cena brutto	**126,13 zł**
Cena netto	**102,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002396-WPU**
Kod producenta	**71111050**
Kod EAN	**5901874829696**

Opis produktu

Wpust attykowy okrągły średnica 110 mm, długość 500 mm

Wpust attykowy IVT DN 110, długości L 500 mm, wyprowadza wodę z dachu płaskiego przez attykę. Kołnierz tego wariantu jest przeznaczony do papy i hydroizolacji bitumicznej.

Okrągły odpływ pozwala rozplanować przejście przez ścianę attyki i dalsze odprowadzenie wody na zewnątrz. Elastyczny kołnierz musi utworzyć szczelne połączenie z właściwą warstwą hydroizolacji. Wpust dobiera się równocześnie do grubości attyki, poziomu warstw i przyłącza.

Dobór wariantu

DN 110

Materiał

Elastyczne mieszanki gum syntetycznych odporne na UV

Zakres zakupu

1 sztuka; pozostałe elementy dobierane osobno

Co obejmuje zakup?

Sprzedaż obejmuje 1 wpust ze zintegrowanym kołnierzem. Dalsze rury, adaptery i osobny osprzęt ochronny dobierz do rzeczywistego kształtu połączenia oraz dokumentacji systemu.

Parametry techniczne

Produkt	Wpust attykowy okrągły średnica 110 mm, długość 500 mm
Producent	IVT
Kod IVT	71111050
Materiał	Elastyczne mieszanki gum syntetycznych odporne na UV
Połączenie z hydroizolacją	Papa termozgrzewalna i hydroizolacja bitumiczna
Średnica nominalna DN	110 mm
Wymiar zewnętrzny D	110 mm
Długość L	500 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Praktyczna wskazówka przed montażem

Przed wykonaniem otworu porównaj rysunek wpustu z grubością i wysokością attyki oraz poziomem gotowej hydroizolacji. Zostaw miejsce na opracowanie kołnierza i dalsze odprowadzenie wody. Wymiarów pomocniczych z rysunku nie należy traktować jako gotowego szablonu otworu.

Zastosowanie w układzie dachu

Boczny odpływ jest elementem całego odwodnienia dachu. Projekt określa, czy pracuje w odpływie podstawowym, czy w niezależnym układzie awaryjnym. Wydajność trzeba dobrać dla wymaganego spiętrzenia; przekrój i długość nie wystarczają do wyznaczenia powierzchni obsługiwanej połaci.

Dobierz elementy systemu

- Koszyk żwirowy uniwersalny UNIFIX średnica 75-125 mm

Dach jako kompletny system

Dach płaski działa jako kompletny układ: warstwa nośna, paroizolacja, termoizolacja, spadki, hydroizolacja i odwodnienie muszą ze sobą współpracować. W NaszeDachy.pl dobierzesz także materiały do uszczelnienia detali, obróbki attyk, blachę, przewody odpływowe i akcesoria montażowe.

Dobierz elementy do swojego dachu

Podaj kod produktu, materiał hydroizolacji i wymiary planowanego połączenia. Rysunek warstw lub przyłącza ułatwi skompletowanie właściwych elementów.

Wyślij projekt lub zapytanie do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wpust pasuje do każdej hydroizolacji?

Ten wariant łączy się z papą i hydroizolacją bitumiczną. Do innego materiału wybierz odpowiednią odmianę kołnierza.

Czy może automatycznie pełnić rolę przelewu awaryjnego?

Sposób pracy, wysokość osadzenia i wydajność określa projekt odwodnienia. Nie wynika to wyłącznie z nazwy rzygacz, średnicy lub prostokątnego przekroju.

Co obejmuje zakup?

Zakup obejmuje jedną sztukę elementu o kodzie 71111050. Pozostały układ skompletuj z osobnych, zgodnych części.

Co sprawdzić przed wykonaniem otworu?

Porównaj przekrój, długość i wysokość elementu z rysunkiem producenta oraz grubością attyki i poziomem warstw dachu.