Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 06:09

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-prostokatny-100-x-100-x-500-mm-p-2398.html



Wpust attykowy prostokątny 100 x 100 x 500 mm

Cena brutto	**98,49 zł**
Cena netto	**80,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002398-WPU**
Kod producenta	**71210150**
Kod EAN	**5901874829719**

Opis produktu

Wpust attykowy prostokątny 100 x 100 x 500 mm

Wpust attykowy prostokątny IVT 100 × 100 mm, L 500 mm, służy do bocznego odprowadzenia wody przez attykę. To wersja do papy i hydroizolacji bitumicznej.

Prostokątny przekrój trzeba uwzględnić w otworze przez attykę i przy doborze dalszego odprowadzenia wody. Kołnierz opracowuje się w warstwie hydroizolacji, z zachowaniem spadków oraz poziomu projektowanego odpływu. Ten model nie jest okrągłym wpustem o średnicy podobnej do szerokości otworu.

Dobór wariantu

100 × 100 mm

Materiał

Elastyczne mieszanki gum syntetycznych odporne na UV

Zakres zakupu

1 sztuka; pozostałe elementy dobierane osobno

Co obejmuje zakup?

Sprzedaż obejmuje 1 wpust ze zintegrowanym kołnierzem. Dalsze rury, adaptery i osobny osprzęt ochronny dobierz do rzeczywistego kształtu połączenia oraz dokumentacji systemu.

Parametry techniczne

Produkt	Wpust attykowy prostokątny 100 x 100 x 500 mm
Producent	IVT
Kod IVT	71210150
Materiał	Elastyczne mieszanki gum syntetycznych odporne na UV
Połączenie z hydroizolacją	Papa termozgrzewalna i hydroizolacja bitumiczna
Przekrój odpływu	100 × 100 mm
Długość L	500 mm
Wysokość H	180 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Praktyczna wskazówka przed montażem

Przed wykonaniem otworu porównaj rysunek wpustu z grubością i wysokością attyki oraz poziomem gotowej hydroizolacji. Zostaw miejsce na opracowanie kołnierza i dalsze odprowadzenie wody. Wymiarów pomocniczych z rysunku nie należy traktować jako gotowego szablonu otworu.

Zastosowanie w układzie dachu

Boczny odpływ jest elementem całego odwodnienia dachu. Projekt określa, czy pracuje w odpływie podstawowym, czy w niezależnym układzie awaryjnym. Wydajność trzeba dobrać dla wymaganego spiętrzenia; przekrój i długość nie wystarczają do wyznaczenia powierzchni obsługiwanej połaci.

Dobierz elementy systemu

- Koszyk żwirowy ATTIKA 100 x 100 mm

Dach jako kompletny system

Dach płaski działa jako kompletny układ: warstwa nośna, paroizolacja, termoizolacja, spadki, hydroizolacja i odwodnienie muszą ze sobą współpracować. W NaszeDachy.pl dobierzesz także materiały do uszczelnienia detali, obróbki attyk, blachę, przewody odpływowe i akcesoria montażowe.

Dobierz elementy do swojego dachu

Podaj kod produktu, materiał hydroizolacji i wymiary planowanego połączenia. Rysunek warstw lub przyłącza ułatwi skompletowanie właściwych elementów.

Wyślij projekt lub zapytanie do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wpust pasuje do każdej hydroizolacji?

Ten wariant łączy się z papą i hydroizolacją bitumiczną. Do innego materiału wybierz odpowiednią odmianę kołnierza.

Czy może automatycznie pełnić rolę przelewu awaryjnego?

Sposób pracy, wysokość osadzenia i wydajność określa projekt odwodnienia. Nie wynika to wyłącznie z nazwy rzygacz, średnicy lub prostokątnego przekroju.

Co obejmuje zakup?

Zakup obejmuje jedną sztukę elementu o kodzie 71210150. Pozostały układ skompletuj z osobnych, zgodnych części.

Co sprawdzić przed wykonaniem otworu?

Porównaj przekrój, długość i wysokość elementu z rysunkiem producenta oraz grubością attyki i poziomem warstw dachu.