Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:22

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-sitaeasy-dn-50od-50-papa-p-2384.html



Wpust attykowy SitaEasy DN 50/OD 50 – PAPA

Cena brutto	**403,99 zł**
Cena netto	**328,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-002384-WPU**
Kod producenta	**60183000**
Kod EAN	**5901874823083**

Opis produktu

Wpust attykowy SitaEasy DN 50/OD 50 – PAPA

Wpust attykowy SitaEasy DN 50/OD 50 – PAPA to termoizolowany wpust attykowy z poliuretanu do odprowadzania wody przez attykę. Może pracować w odwodnieniu głównym lub awaryjnym i łączy się bezpośrednio z rurami kielichowymi.

Rozmiar
DN 50/OD 50

Hydroizolacja
PAPA

Funkcja
odwodnienie przez attykę

Gdzie stosować?

- odwodnienie przez attykę
- odwodnienie główne lub awaryjne dachów płaskich
- montaż jako wylot przez attykę lub z dalszym podłączeniem do instalacji rurowej

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- fabrycznie zintegrowany kołnierz do hydroizolacji
- bezpośrednie połączenie z rurami kielichowymi

- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 50
Średnica zewnętrzna	OD 50 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	110 mm
Długość króćca	58 mm
Wysokość części wlotowej	48 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	68 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-20 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	0,5 l/s przy spiętrzeniu 35 mm (odpływ swobodny)
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- koszyk żwirowy SitaEasy
- element spiętrzający SitaEasy
- elementy SitaMore i SitaDrain dobrane do konstrukcji dachu
- rury odpływowe zgodne ze średnicą OD

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Opcjonalna ochrona wlotu: Koszyk żwirowy SitaEasy do DN 50/70/100
- Wpusty attykowe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.