Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 06:09

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-sitaeasy-go-dn-100od-110-45-papa-p-12651.html



Wpust attykowy SitaEasy Go DN 100/OD 110 45° – PAPA

Cena brutto	**403,99 zł**
Cena netto	**328,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ND-012651-WPU**
Kod producenta	**60183800**
Kod EAN	**5901874837905**

Opis produktu

Wpust attykowy SitaEasy Go DN 100/OD 110 45° – PAPA

Wpust attykowy SitaEasy Go DN 100/OD 110 45° – PAPA to wpust attykowy do dachów z hydroizolacją bitumiczną. Fabryczne wykształcenie pod klin 45° ułatwia przejście przez attykę; wpust może pracować jako rzygacz albo zostać podłączony do systemu rur.

Rozmiar
DN 100/OD 110

Hydroizolacja
PAPA

Funkcja
odwodnienie przez attykę

Gdzie stosować?

- odwodnienie główne i awaryjne przez attykę
- dachy, balkony i tarasy z hydroizolacją bitumiczną
- montaż jako rzygacz lub podłączenie do dalszego systemu odpływowego

Najważniejsze cechy

- korpus z poliuretanu
- fabryczny kołnierz bitumiczny

- wykształcenie pod klin 45° ułatwiające połączenie z termoizolacją
- odporność na pogodę, promieniowanie UV/IR i uderzenia
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	170 mm
Długość króćca	68 mm
Wysokość części wlotowej	27 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	100 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	0,7 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- koszyk żwirowy SitaEasy Go
- element spiętrzający SitaEasy Go
- SitaMore – elementy przejścia i uszczelnienia
- system rur odpływowych zgodny ze średnicą

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Opcjonalna ochrona wlotu: Koszyk żwirowy SitaEasy Go do DN 70/100
- Rura — dobierz właściwe złącze i uszczelnienie: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 500 mm
- Wpusty attykowe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.