

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-sitaeasy-go-dn-70od-75-45-papa-p-12650.html>



Wpust attykowy SitaEasy Go DN 70/OD 75 45° - PAPA

Cena brutto	403,99 zł
Cena netto	328,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60183600
Kod producenta	60183600
Kod EAN	5901874837929

Opis produktu

Wpust attykowy SitaEasy Go DN 70/OD 75 45° - PAPA

Wpust attykowy SitaEasy Go DN 70/OD 75 45° - PAPA to wpust attykowy do dachów z hydroizolacją bitumiczną. Fabryczne wykształcenie pod klin 45° ułatwia przejście przez attykę; wpust może pracować jako rzygacz albo zostać podłączony do systemu rur.

Rozmiar DN 70/OD 75
Hydroizolacja PAPA
Funkcja odwodnienie przez attykę

Gdzie stosować?

- odwodnienie główne i awaryjne przez attykę
- dachy, balkony i tarasy z hydroizolacją bitumiczną
- montaż jako rzygacz lub podłączenie do dalszego systemu odpływowego

Najważniejsze cechy

- korpus z poliuretanu

- fabryczny kołnierz bitumiczny
- wykształcenie pod klin 45° ułatwiające połączenie z termoizolacją
- odporność na pogodę, promieniowanie UV/IR i uderzenia
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 70
Średnica zewnętrzna	OD 75 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	135 mm
Długość króćca	55 mm
Wysokość części wlotowej	63 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	100 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	0,7 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- koszyczki żwirowe SitaEasy Go
- element spiętrzający SitaEasy Go
- SitaMore – elementy przejścia i uszczelnienia
- system rur odpływowych zgodny ze średnicą

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.