Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:03

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-sitavasant-single-dn-100od-110-papa-p-12662.html



Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 – PAPA

Cena brutto	**728,84 zł**
Cena netto	**592,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ND-012662-WPU**
Kod producenta	**60500300**
Kod EAN	**5901874838162**

Opis produktu

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 – PAPA

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 – PAPA to niskoprofilowy wpust attykowy do odwodnienia grawitacyjnego. Konstrukcja z bardzo niską misą wlotową ułatwia zastosowanie tam, gdzie wysokość zabudowy przy attyce jest ograniczona.

Rozmiar
DN 100/OD 110

Hydroizolacja
PAPA

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie przez attykę
- miejsca o małej wysokości zabudowy przy attyce
- dachy płaskie wymagające wydajnego odpływu bocznego

Najważniejsze cechy

- bardzo niska misa wlotowa ok. 48 mm
- korpus z poliuretanu
- bezpośredni montaż w attyce
- kompaktowe rozwiązanie o wysokiej przepustowości
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	170 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	3,1 l/s przy spiętrzeniu 35 mm

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- koszyk żwirowy SitaVasant
- rury odpływowe zgodne z OD 110
- elementy wykończeniowe i uszczelniające odpowiednie do konstrukcji attyki

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Opcjonalna ochrona wlotu: Koszyk żwirowy SitaVasant Single DN 100/OD 110
- Rura — dobierz właściwe złącze i uszczelnienie: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 500 mm
- Wpusty attykowe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.