

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-attykowy-sitavasant-single-dn-100od-110-papa-p-12662.html>



Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 - PAPA

Cena brutto	728,84 zł
Cena netto	592,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60500300
Kod producenta	60500300
Kod EAN	5901874838162

Opis produktu

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 - PAPA

Wpust attykowy SitaVasant Single DN 100/OD 110 - PAPA to niskoprofilowy wpust attykowy do odwodnienia grawitacyjnego. Konstrukcja z bardzo niską misą wlotową ułatwia zastosowanie tam, gdzie wysokość zabudowy przy attyce jest ograniczona.

Rozmiar

DN 100/OD 110

Hydroizolacja

PAPA

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie przez attykę
- miejsca o małej wysokości zabudowy przy attyce
- dachy płaskie wymagające wydajnego odpływu bocznego

Najważniejsze cechy

- bardzo niska misa wlotowa ok. 48 mm
- korpus z poliuretanu
- bezpośredni montaż w attyce
- kompaktowe rozwiązanie o wysokiej przepustowości
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	170 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	3,1 l/s przy spiętrzeniu 35 mm

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- koszycz żwirowy SitaVasant
- rury odpływowe zgodne z OD 110
- elementy wykończeniowe i uszczelniające odpowiednie do konstrukcji attyki

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.