

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-awaryjny-attykowy-sitaeasy-plus-dn-125od-125-pvc-p-12644.html>



Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 125/OD 125 - PVC

Cena brutto	403,99 zł
Cena netto	328,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60180610
Kod producenta	60180610
Kod EAN	5901874862662

Opis produktu

Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 125/OD 125 - PVC

Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 125/OD 125 - PVC jest wpustem attykowym zaprojektowanym specjalnie do odwodnienia awaryjnego dachów płaskich i lekko nachylonych. Termoizolowany korpus z poliuretanu oraz prosty kołnierz ułatwiają pewne połączenie z hydroizolacją przy attyce.

Rozmiar

DN 125/OD 125

Hydroizolacja

PVC

Funkcja

odwodnienie awaryjne

Gdzie stosować?

- awaryjne odwadnianie przez attykę
- dachy płaskie i lekko nachylone
- niezależny odpływ bezpieczeństwa chroniący dach przy przeciążeniu odwodnienia głównego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- prosty kołnierz przyłączeniowy
- bezpośrednie połączenie z rurami kielichowymi
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 125
Średnica zewnętrzna	OD 125 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Wymagany otwór / przejście	185 mm
Długość króćca	88 mm
Wysokość części wlotowej	17 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	108 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	1,0 l/s przy spiętrzeniu 45 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- elementy SitaMore do przejścia przez paroizolację
- SitaDrain do wykończeń tarasowych
- rury odpływowe dobrane do średnicy OD

Najczęstsze pytania

Czy SitaEasy Plus służy jako odpływ główny?

Ta seria została zaprojektowana przede wszystkim do odwadniania awaryjnego przez attykę.

Jak dobrać wariant PAPA lub PVC?

Wariant dobiera się do materiału hydroizolacji: kołnierz bitumiczny do papy, a wersję PVC do zgodnej membrany PVC.