

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-awaryjny-attykowy-sitaeasy-plus-dn-150od-160-papa-p-12645.html>



Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 150/OD 160 – PAPA

Cena brutto	403,99 zł
Cena netto	328,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60180800
Kod producenta	60180800
Kod EAN	5901874837974

Opis produktu

Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 150/OD 160 – PAPA

Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 150/OD 160 – PAPA jest wpustem attykowym zaprojektowanym specjalnie do odwodnienia awaryjnego dachów płaskich i lekko nachylonych. Termoizolowany korpus z poliuretanu oraz prosty kołnierz ułatwiają pewne połączenie z hydroizolacją przy attyce.

Rozmiar

DN 150/OD 160

Hydroizolacja

PAPA

Funkcja

odwodnienie awaryjne

Gdzie stosować?

- awaryjne odwadnianie przez attykę
- dachy płaskie i lekko nachylone
- niezależny odpływ bezpieczeństwa chroniący dach przy przeciążeniu odwodnienia głównego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- prosty kołnierz przyłączeniowy
- bezpośrednie połączenie z rurami kielichowymi
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 150
Średnica zewnętrzna	OD 160 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	220 mm
Długość króćca	96 mm
Wysokość części wlotowej	19 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- elementy SitaMore do przejścia przez paroizolację
- SitaDrain do wykończeń tarasowych
- rury odpływowe dobrane do średnicy OD

Najczęstsze pytania

Czy SitaEasy Plus służy jako odpływ główny?

Ta seria została zaprojektowana przede wszystkim do odwadniania awaryjnego przez attykę.

Jak dobrać wariant PAPA lub PVC?

Wariant dobiera się do materiału hydroizolacji: kołnierz bitumiczny do papy, a wersję PVC do zgodnej membrany PVC.