

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-awaryjny-attykowy-sitaeasy-plus-dn-70od-75-papa-p-2390.html>



Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 70/OD 75 – PAPA

Cena brutto	403,99 zł
Cena netto	328,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60180200
Kod producenta	60180200
Kod EAN	5901874837981

Opis produktu

Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 70/OD 75 – PAPA

Wpust awaryjny attykowy SitaEasy Plus DN 70/OD 75 – PAPA jest wpustem attykowym zaprojektowanym specjalnie do odwodnienia awaryjnego dachów płaskich i lekko nachylonych. Termoizolowany korpus z poliuretanu oraz prosty kołnierz ułatwiają pewne połączenie z hydroizolacją przy attyce.

Rozmiar

DN 70/OD 75

Hydroizolacja

PAPA

Funkcja

odwodnienie awaryjne

Gdzie stosować?

- awaryjne odwadnianie przez attykę
- dachy płaskie i lekko nachylone
- niezależny odpływ bezpieczeństwa chroniący dach przy przeciążeniu odwodnienia głównego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- prosty kołnierz przyłączeniowy
- bezpośrednie połączenie z rurami kielichowymi
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 70
Średnica zewnętrzna	OD 75 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	135 mm
Długość króćca	51 mm
Wysokość części wlotowej	20 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	65 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-20 °C do 8
Wydajność odpływu	0,5 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy SitaMore do przejścia przez paroizolację
- SitaDrain do wykończeń tarasowych
- rury odpływowe dobrane do średnicy OD

Najczęstsze pytania

Czy SitaEasy Plus służy jako odpływ główny?

Ta seria została zaprojektowana przede wszystkim do odwadniania awaryjnego przez attykę.

Jak dobrać wariant PAPA lub PVC?

Wariant dobiera się do materiału hydroizolacji: kołnierz bitumiczny do papy, a wersję PVC do zgodnej membrany PVC.