

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-balkonowy-sitacompact-dn-50od-50-katowy-pvc-p-12655.html>



Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 kątowy – PVC

Cena brutto	467,29 zł
Cena netto	379,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60191210
Kod producenta	60191210
Kod EAN	5901874862716

Opis produktu

Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 kątowy – PVC

Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 kątowy – PVC to kompaktowy wpust balkonowy i tarasowy z poliuretanu, zaprojektowany do miejsc z ograniczoną przestrzenią montażową. Sprawdza się na balkonach, tarasach, loggiach, małych dachach płaskich i w garażach.

Rozmiar

DN 50/OD 50

Hydroizolacja

PVC

Kierunek odpływu

kątowy / boczny

Gdzie stosować?

- odwodnienie balkonów i tarasów
- małe dachy płaskie, loggie i garaże
- miejsca z ograniczoną wysokością i przestrzenią montażową

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność jak na niewielki przekrój
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- bezpośrednie podłączenie do rur kielichowych
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 50
Średnica zewnętrzna	OD 50 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Wymagany otwór / przejście	153 x 250
Wysokość części wlotowej	77 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	90 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C Klasa odporności ogn
Wydajność odpływu	3,9 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- nadbudowy i nasady SitaCompact
- koszyk żwirowy SitaCompact
- system SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.