Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:22

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-balkonowy-sitacompact-dn-50od-50-katowy-pvc-p-12655.html



Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 kątowy – PVC

Cena brutto	**467,29 zł**
Cena netto	**379,91 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-012655-WPU**
Kod producenta	**60191210**
Kod EAN	**5901874862716**

Opis produktu

Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 kątowy – PVC

Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 kątowy – PVC to kompaktowy wpust balkonowy i tarasowy z poliuretanu, zaprojektowany do miejsc z ograniczoną przestrzenią montażową. Sprawdza się na balkonach, tarasach, loggiach, małych dachach płaskich i w garażach.

Rozmiar
DN 50/OD 50

Hydroizolacja
PVC

Kierunek odpływu
kątowy / boczny

Gdzie stosować?

- odwodnienie balkonów i tarasów
- małe dachy płaskie, loggie i garaże
- miejsca z ograniczoną wysokością i przestrzenią montażową

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność jak na niewielki przekrój

- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- bezpośrednie podłączenie do rur kielichowych
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 50
Średnica zewnętrzna	OD 50 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Wymagany otwór / przejście	153 x 250
Wysokość części wlotowej	77 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	90 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	3,9 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- nadbudowy i nasady SitaCompact
- koszyk żwirowy SitaCompact
- system SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Elementy dobierz do serii wpustu, hydroizolacji oraz DN/OD. Wysokość przykładowej nadbudowy dopasuj do rzeczywistego układu warstw dachu.

- Nadbudowa — dobierz wysokość do warstw dachu: Nadbudowa SitaCompact 50–220 mm – PVC
- Nasada do warstwy użytkowej: Kratka balkonowa SitaCompact z sitem ochronnym
- Wpusty dachowe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.