

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-balkonowy-sitacompact-dn-50od-50-pionowy-papa-p-2370.html>



## Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 pionowy – PAPA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>408,23 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>331,89 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>60190000</b>      |
| Kod producenta   | <b>60190000</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901874823113</b> |

### Opis produktu

## Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 pionowy – PAPA

Wpust balkonowy SitaCompact DN 50/OD 50 pionowy – PAPA to kompaktowy wpust balkonowy i tarasowy z poliuretanu, zaprojektowany do miejsc z ograniczoną przestrzenią montażową. Sprawdza się na balkonach, tarasach, loggiach, małych dachach płaskich i w garażach.

#### Rozmiar

DN 50/OD 50

#### Hydroizolacja

PAPA

#### Kierunek odpływu

pionowy

### Gdzie stosować?

- odwodnienie balkonów i tarasów
- małe dachy płaskie, loggie i garaże
- miejsca z ograniczoną wysokością i przestrzenią montażową

### Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność jak na niewielki przekrój
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- bezpośrednie podłączenie do rur kielichowych
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

## Dane techniczne

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Średnica nominalna                  | DN 50                                   |
| Średnica zewnętrzna                 | OD 50 mm                                |
| Połączenie z hydroizolacją          | kołnierz bitumiczny do papy             |
| Wymagany otwór / przejście          | 153 mm                                  |
| Długość króćca                      | 52 mm                                   |
| Wysokość części wlotowej            | 77 mm                                   |
| Średnica wewnętrzna części wlotowej | 90 mm                                   |
| Materiał korpusu                    | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres temperatur                   | -40 °C do 8                             |
| Wydajność odpływu                   | 4,2 l/s przy spiętrzeniu 35 mm          |
| Norma                               | PN-EN 1253-2                            |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- nadbudowy i nasady SitaCompact
- koszyk żwirowy SitaCompact
- system SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

## Najczęstsze pytania

### Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

### PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.