

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-balkonowy-sitacompact-dn-70od-75-katowy-papa-p-2382.html>



Wpust balkonowy SitaCompact DN 70/OD 75 kątowy – PAPA

Cena brutto	467,29 zł
Cena netto	379,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-002382-WPU
Kod producenta	60191400
Kod EAN	5901874823144

Opis produktu

Wpust balkonowy SitaCompact DN 70/OD 75 kątowy – PAPA

Wpust balkonowy SitaCompact DN 70/OD 75 kątowy – PAPA to kompaktowy wpust balkonowy i tarasowy z poliuretanu, zaprojektowany do miejsc z ograniczoną przestrzenią montażową. Sprawdza się na balkonach, tarasach, loggiach, małych dachach płaskich i w garażach.

Rozmiar

DN 70/OD 75

Hydroizolacja

PAPA

Kierunek odpływu

kątowy / boczny

Gdzie stosować?

- odwodnienie balkonów i tarasów
- małe dachy płaskie, loggie i garaże
- miejsca z ograniczoną wysokością i przestrzenią montażową

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność jak na niewielki przekrój
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- bezpośrednie podłączenie do rur kielichowych
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 70
Średnica zewnętrzna	OD 75 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	153 x 250
Wysokość części wlotowej	100 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	90 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C Klasa odporności og
Wydajność odpływu	4,1 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- nadbudowy i nasady SitaCompact
- koszyk żwirowy SitaCompact
- system SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.