

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-balkonowy-sitacompact-dn-70od-75-pionowy-papa-p-2380.html>



Wpust balkonowy SitaCompact DN 70/OD 75 pionowy – PAPA

Cena brutto	408,23 zł
Cena netto	331,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60190200
Kod producenta	60190200
Kod EAN	5901874823120

Opis produktu

Wpust balkonowy SitaCompact DN 70/OD 75 pionowy – PAPA

Wpust balkonowy SitaCompact DN 70/OD 75 pionowy – PAPA to kompaktowy wpust balkonowy i tarasowy z poliuretanu, zaprojektowany do miejsc z ograniczoną przestrzenią montażową. Sprawdza się na balkonach, tarasach, loggiach, małych dachach płaskich i w garażach.

Rozmiar

DN 70/OD 75

Hydroizolacja

PAPA

Kierunek odpływu

pionowy

Gdzie stosować?

- odwodnienie balkonów i tarasów
- małe dachy płaskie, loggie i garaże
- miejsca z ograniczoną wysokością i przestrzenią montażową

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność jak na niewielki przekrój
- odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- bezpośrednie podłączenie do rur kielichowych
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 70
Średnica zewnętrzna	OD 75 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	153 mm
Długość króćca	211 mm
Wysokość części wlotowej	44 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	90 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	4,2 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- nadbudowy i nasady SitaCompact
- koszyk żwirowy SitaCompact
- system SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.