

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitastandard-dn-150od-160-pionowy-papa-p-2344.html>



Wpust dachowy SitaStandard DN 150/OD 160 pionowy – PAPA

Cena brutto	688,73 zł
Cena netto	559,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60100800
Kod producenta	60100800
Kod EAN	5901874838612

Opis produktu

Wpust dachowy SitaStandard DN 150/OD 160 pionowy – PAPA

Wpust dachowy SitaStandard DN 150/OD 160 pionowy – PAPA to termoizolowany wpust z poliuretanu do grawitacyjnego odwodnienia dachów płaskich. Seria SitaStandard jest przeznaczona do instalacji wymagających dużej przepustowości i trwałego połączenia z hydroizolacją.

Rozmiar

DN 150/OD 160

Hydroizolacja

PAPA

Kierunek odpływu

pionowy

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 150
Średnica zewnętrzna	OD 160 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	250 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	189 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	9,2 l/s przy spiętrzeniu 45 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaStandard
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.