

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitastandard-dn-200od-200-pionowy-pvc-p-12609.html>



Wpust dachowy SitaStandard DN 200/OD 200 pionowy – PVC

Cena brutto	787,15 zł
Cena netto	639,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60101010
Kod producenta	60101010

Opis produktu

Wpust dachowy SitaStandard DN 200/OD 200 pionowy – PVC

Wpust dachowy SitaStandard DN 200/OD 200 pionowy – PVC to termoizolowany wpust z poliuretanu do grawitacyjnego odwodnienia dachów płaskich. Seria SitaStandard jest przeznaczona do instalacji wymagających dużej przepustowości i trwałego połączenia z hydroizolacją.

Rozmiar

DN 200/OD 200

Hydroizolacja

PVC

Kierunek odpływu

pionowy

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 200
Średnica zewnętrzna	OD 200 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Wymagany otwór / przejście	250 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	189 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	9,2 l/s przy spiętrzeniu 45 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaStandard
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.