

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitatrendy-dn-100od-110-pionowy-ogrzewany-pvc-p-12626.html>



Wpust dachowy SitaTrendy DN 100/OD 110 pionowy ogrzewany – PVC

Cena brutto	1 033,19 zł
Cena netto	839,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60150510
Kod producenta	60150510
Kod EAN	5901874838933

Opis produktu

Wpust dachowy SitaTrendy DN 100/OD 110 pionowy ogrzewany – PVC

Wpust dachowy SitaTrendy DN 100/OD 110 pionowy ogrzewany – PVC to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

Rozmiar

DN 100/OD 110

Hydroizolacja

PVC

Kierunek odpływu

pionowy

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC
- fabryczne ogrzewanie 230 V o mocy ok. 10 W ogranicza ryzyko zamarzania strefy wpustu w niskich temperaturach

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Wymagany otwór / przejście	250 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	6,1 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2
Ogrzewanie	230 V, ok. 10 W

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaTrendy
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.