

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitatrendy-dn-125od-125-katowy-papa-p-2357.html>



Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 kątowy - PAPA

Cena brutto	811,75 zł
Cena netto	659,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60151800
Kod producenta	60151800
Kod EAN	5901874822994

Opis produktu

Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 kątowy - PAPA

Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 kątowy - PAPA to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

Rozmiar

DN 125/OD 125

Hydroizolacja

PAPA

Kierunek odpływu

kątowy / boczny

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 125
Średnica zewnętrzna	OD 125 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	250 mm x 420 mm
Wysokość części wlotowej	161 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C Klasa odpor
Wydajność odpływu	5,7 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaTrendy
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.