Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:35

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitatrendy-dn-125od-125-pionowy-ogrzewany-pvc-p-12628.html



Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 pionowy ogrzewany – PVC

Cena brutto	**1 033,19 zł**
Cena netto	**839,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-012628-WPU**
Kod producenta	**60150710**
Kod EAN	**5901874862563**

Opis produktu

Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 pionowy ogrzewany – PVC

Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 pionowy ogrzewany – PVC to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

Rozmiar
DN 125/OD 125

Hydroizolacja
PVC

Kierunek odpływu
pionowy

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC
- fabryczne ogrzewanie 230 V o mocy ok. 10 W ogranicza ryzyko zamarzania strefy wpustu w niskich temperaturach

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 125
Średnica zewnętrzna	OD 125 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz do membran PVC
Wymagany otwór / przejście	250 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	5,9 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2
Ogrzewanie	230 V, ok. 10 W

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaTrendy
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Elementy dobierz do serii wpustu, hydroizolacji oraz DN/OD. Wysokość przykładowej nadbudowy dopasuj do rzeczywistego układu warstw dachu.

- Nadbudowa — dobierz wysokość do warstw dachu: Nadbudowa SitaTrendy 60–150 mm – PVC
- Koszyk zamienny — wpust tej serii ma koszyk w wyposażeniu: Koszyk żwirowy SitaTrendy – część zamienna
- Rura — dobierz właściwe złącze i uszczelnienie: Rura SitaPipe PP DN 125/OD 125 1000 mm
- Wpusty dachowe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.