

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitatrendy-dn-125od-125-pionowy-ogrzewany-zaciskowy-p-2367.html>



Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 pionowy ogrzewany - zaciskowy

Cena brutto	1 128,30 zł
Cena netto	917,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	60150799
Kod producenta	60150799
Kod EAN	5901874838797

Opis produktu

Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 pionowy ogrzewany - zaciskowy

Wpust dachowy SitaTrendy DN 125/OD 125 pionowy ogrzewany - zaciskowy to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

Rozmiar

DN 125/OD 125

Hydroizolacja

kołnierz zaciskowy

Kierunek odpływu

pionowy

Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie połączenie do rur z połączeniem kielichowym
- kołnierz zaciskowy umożliwia mechaniczne zamocowanie odpowiedniej warstwy hydroizolacyjnej pomiędzy kołnierzami uszczelniającymi
- fabryczne ogrzewanie 230 V o mocy ok. 10 W ogranicza ryzyko zamarzania strefy wpustu w niskich temperaturach

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 125
Średnica zewnętrzna	OD 125 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz zaciskowy
Wymagany otwór / przejście	250 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C
Wydajność odpływu	5,9 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2
Ogrzewanie	230 V, ok. 10 W

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaTrendy
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.