Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:11

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitatrendy-dn-70od-75-katowy-papa-p-2355.html



# Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 kątowy – PAPA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **811,75 zł** |
| Cena netto | **659,96 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-002355-WPU** |
| Kod producenta | **60151400** |
| Kod EAN | **5901874822956** |

## Opis produktu

### Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 kątowy – PAPA

Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 kątowy – PAPA to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

**Rozmiar**
DN 70/OD 75

**Hydroizolacja**
PAPA

**Kierunek odpływu**
kątowy / boczny

#### Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

#### Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu

- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica nominalna | DN 70 |
| Średnica zewnętrzna | OD 75 mm |
| Połączenie z hydroizolacją | kołnierz bitumiczny do papy |
| Wymagany otwór / przejście | 250 mm x 350 mm |
| Wysokość części wlotowej | 117 mm |
| Średnica wewnętrzna części wlotowej | 146 mm |
| Materiał korpusu | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres temperatur | -40 °C do 80 °C |
| Wydajność odpływu | 5,4 l/s przy spiętrzeniu 35 mm |
| Norma | PN-EN 1253-2 |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaTrendy
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

## Dobierz elementy systemu odwodnienia

Elementy dobierz do serii wpustu, hydroizolacji oraz DN/OD. Wysokość przykładowej nadbudowy dopasuj do rzeczywistego układu warstw dachu.

- Nadbudowa — dobierz wysokość do warstw dachu: Nadbudowa SitaTrendy 60–150 mm – PAPA
- Koszyk zamienny — wpust tej serii ma koszyk w wyposażeniu: Koszyk żwirowy SitaTrendy – część zamienna
- Rura — dobierz właściwe złącze i uszczelnienie: Rura SitaPipe PP DN 70/OD 75 500 mm
- Wpusty dachowe

**Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?**
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

## Najczęstsze pytania

**Jak dobrać średnicę wpustu?**
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

**PAPA czy PVC?**
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.