

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wpust-dachowy-sitatrendy-dn-70od-75-katowy-pvc-p-12629.html>



## Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 kątowy - PVC

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>811,75 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>659,96 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>7 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>60151410</b>      |
| Kod producenta   | <b>60151410</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901874838681</b> |

### Opis produktu

## Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 kątowy - PVC

Wpust dachowy SitaTrendy DN 70/OD 75 kątowy - PVC to kompaktowy, termoizolowany wpust z poliuretanu do odwodnienia grawitacyjnego dachów płaskich. SitaTrendy łączy niewielką zabudowę z wysoką wydajnością i występuje w wersjach pionowych, kątowych, ogrzewanych oraz z różnymi sposobami połączenia hydroizolacji.

#### Rozmiar

DN 70/OD 75

#### Hydroizolacja

PVC

#### Kierunek odpływu

kątowy / boczny

### Gdzie stosować?

- grawitacyjne odwodnienie dachów płaskich
- dachy użytkowe i nieużytkowe
- odwodnienie główne; po zastosowaniu właściwych elementów spiętrzających także konfiguracje odwodnienia awaryjnego

### Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus z poliuretanu
- odporność na typowe oddziaływania atmosferyczne, w tym promieniowanie UV/IR
- wysoka odporność na uderzenia i trwała konstrukcja
- bezpośrednie podłączenie do rur z połączeniem kielichowym
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

## Dane techniczne

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Średnica nominalna                  | DN 70                                   |
| Średnica zewnętrzna                 | OD 75 mm                                |
| Połączenie z hydroizolacją          | kołnierz do membran PVC                 |
| Wymagany otwór / przejście          | 250 mm x 350 mm                         |
| Wysokość części wlotowej            | 117 mm                                  |
| Średnica wewnętrzna części wlotowej | 146 mm                                  |
| Materiał korpusu                    | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres temperatur                   | -40 °C do 80 °C Klasa odporn            |
| Wydajność odpływu                   | 5,4 l/s przy spiętrzeniu 35 mm          |
| Norma                               | PN-EN 1253-2                            |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- elementy nadbudowy SitaTrendy
- elementy spiętrzające SitaMore
- odpowiednie koszyki żwirowe i nasady tarasowe
- system rurowy SitaPipe PP po dobraniu zgodnej średnicy

## Najczęstsze pytania

### Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

### PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.