Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:03

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wpust-renowacyjny-sitasani-dn-165od-160-200-mm-pvc-p-12617.html



# Wpust renowacyjny SitaSani DN 165/OD 160 200 mm – PVC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **839,65 zł** |
| Cena netto | **682,64 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-012617-WPU** |
| Kod producenta | **60102910** |
| Kod EAN | **5901874862495** |

## Opis produktu

### Wpust renowacyjny SitaSani DN 165/OD 160 200 mm – PVC

Wpust renowacyjny SitaSani DN 165/OD 160 200 mm – PVC służy do renowacji istniejących wpustów dachowych i przewodów odpływowych bez konieczności całkowitego demontażu starego odpływu. Długi króciec i odpowiedni pierścień uszczelniający pozwalają przejść przez istniejące warstwy dachu do starego wpustu lub rury.

**Rozmiar**
DN 165/OD 160

**Hydroizolacja**
PVC

**Zastosowanie**
renowacja istniejącego odpływu

### Gdzie stosować?

- renowacja starych wpustów dachowych
- modernizacja istniejących przewodów odpływowych
- odwodnienie główne lub awaryjne po modernizacji

### Najważniejsze cechy

- termoizolowany korpus
- długi króciec do przejścia przez istniejące warstwy dachu

- uszczelnienie dobierane do rzeczywistej średnicy wewnętrznej istniejącego odpływu
- zabezpieczenie przed spiętrzeniem do 2 m słupa wody
- fabryczny kołnierz przeznaczony do jednorodnego połączenia z membraną PVC

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica nominalna | DN 165 |
| Średnica zewnętrzna | OD 160 mm |
| Połączenie z hydroizolacją | kołnierz do membran PVC |
| Długość króćca | 200 mm |
| Wysokość części wlotowej | 25 mm |
| Średnica wewnętrzna części wlotowej | 146 mm |
| Materiał korpusu | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Zakres temperatur | -40 °C do 80 °C |
| Norma | PN-EN 1253-2 |
| Długość wersji | 200 mm |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- istniejący wpust lub rura o średnicy mieszczącej się w zakresie danego wariantu
- nadbudowy i akcesoria Sita wskazane dla danej wersji renowacyjnej

**Ważne przy doborze i montażu:** Przed zamówieniem zmierz rzeczywistą średnicę wewnętrzną starego wpustu lub rury. O doborze SitaSani decyduje wymiar istniejącego odpływu, a nie tylko jego nominalne oznaczenie.

## Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Wpusty renowacyjne

**Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?**
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

## Najczęstsze pytania

**Do czego służy SitaSani?**
Do modernizacji istniejących wpustów dachowych i przewodów odpływowych, gdy nowy element ma zostać szczelnie wprowadzony w stary odpływ.

**Co trzeba zmierzyć przed zakupem?**
Rzeczywistą średnicę wewnętrzną istniejącego wpustu lub rury oraz grubość warstw, przez które ma przejść króciec renowacyjny.