

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wspornik-rury-tube-snow-do-blachodachowki-typ-br2c-320-35520-mm-p-2300.html>

## Wspornik rury TUBE-SNOW do blachodachówki TYP BR2C (320-355/20 MM)



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

**Wspornik rury TUBE-SNOW do blachodachówki TYP BR2C (przetłoczenie 20 moduł 320-355) - Niezawodne i skuteczne mocowanie**

**Wspornik rury TUBE-SNOW TYP BR2C firmy IVT to wysokiej jakości produkt, dostosowany do blachodachówki.** Wykonany z **trwałej stali ocynkowanej**, wspornik zapewnia **nie tylko niezawodność**, ale także **długotrwałą trwałość**, **odporność na korozję**.

**Skuteczne mocowanie rur przeciwśniegowych:** Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, wspornik TUBE-SNOW TYP BR2C **gwarantuje pewne i stabilne mocowanie** rur przeciwśniegowych na blachodachówce. **Minimalizują ryzyko uszkodzenia dachu** i zapewniając niezawodność w każdym warunkach.


**Montaż na wysokości murłaty dla bezpieczeństwa:** Ze względu na obciążenia w obszarze dachu, **zalecamy montaż wspornika na wysokości murłaty**. Odpowiednie umiejscowienie pozwala na równomierne rozłożenie obciążeń, co chroni dach przed nadmiernym obciążeniem śniegu i zachowuje jego trwałość przez długi czas.

#### Podsumowanie:

**Wspornik rury TUBE-SNOW TYP BR2C firmy IVT to niezbędne narzędzie dla efektywnego i bezpiecznego mocowania rur przeciwśniegowych do blachodachówki.** Wykonany z **trwałej stali ocynkowanej**, zapewnia **niezawodność i trwałość**. Skuteczne mocowanie rur przeciwśniegowych i montaż na wysokości murłaty sprawiają, że ten wspornik jest rozwiązaniem dla Twojego dachu. Wybierz wspornik TUBE-SNOW TYP BR2C i ciesz się spokojem, wiedząc, że Twój dach jest odpowiednio zabezpieczony.

#### UWAGA:

Rozstaw wsporników do rur przeciwśniegowych powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej. **W strefach 1., 2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm**, natomiast **w strefach 4 i 5 - 40 cm**. Dla budynków położonych **powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm**. **Dodatkowo, na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy śniegu**. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed nagromadzeniem śniegu na dachu.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysek:** Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009