

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgi-z-podwojna-szyba-hartowana-w-kolorze-czarnym-ral-9005-rozmiar-46x55-p-1875.html>



Wyłaz dachowy Fakro WGI z podwójną szybą hartowaną w kolorze czarnym RAL 9005 rozmiar 46x55

Cena brutto	646,00 zł
Cena netto	525,20 zł
Cena poprzednia	922,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni

Opis produktu

Wyłaz WGI jest najczęściej stosowanym wyłazem do pomieszczeń nieogrzewanych, który umożliwia swobodne wyjście na dach, zintegrowany kołnierz pasuje do pokryć o profilu do 45mm wysokości tj blachodachówki, blachy trapezowe do rozmiaru T-45, płyty faliste, dachówki betonowe i ceramiczne, umożliwia bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, doświetla wnętrze oraz posiada możliwość uchylenia kłapy i przewietrzenia pomieszczenia. Wyłazy WGI przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których temperatura wewnątrz zbliżona jest do temperatury panującej na zewnątrz.

Najważniejsze cechy wyłazu:

- ościeżnica wykonana jest z drewna impregnowanego próżniowo,
- skrzydło wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposażone od wewnątrz w uszczelkę obwodową,
- wyłaz wyposażony jest w szybę zespoloną szybę z hartowaną tafłą zewnętrzną o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne,
- posiada konstrukcję kłapową i otwierany jest do góry,
- odpowiednio zaokrąglony kształt kołków ustalających służy do ryglowania skrzydła wyłazu oraz eliminuje możliwość skałeczenia w trakcie jego użytkowania,
- wyposażony w sprężynę gazową, która ułatwia podnoszenie skrzydła oraz utrzymuje je w pozycji otwartej zapobiegając przypadkowemu zamknięciu,
- specjalny sposób zamykania wyłazu umożliwia zaryglowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia,
- wyłaz posiada zintegrowany kołnierz do pokryć profilowanych (o wysokości profilu do 45 mm),
- montowany w dachu o kącie nachylenia od 15° do 60°,
- prosty montaż na łątach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek, jak również umożliwia przesuwanie wyłazu w czasie montażu w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego,
- zestaw montażowy dodawany standardowo do wyłazu usprawnia jego montaż