

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgu-x-z-szyba-hartowana-w-kolorze-grafitowym-ral-7016-rozmiar-46x75-p-8750.html>



Wyłaz dachowy Fakro WGU-X z szybą hartowaną w kolorze grafitowym RAL 7016 rozmiar 46x75

Cena brutto	580,56 zł
Cena netto	472,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	56457
Kod producenta	56457
Kod EAN	5902411564575

Opis produktu

Wyłaz dachowy Fakro WGU-X z szybą hartowaną w kolorze grafitowym RAL 7016 rozmiar 46x75

FAKROWGU-X46x75Grafitowy RAL 7016Wysyłka 24h

Szybka odpowiedź: FAKRO WGU-X 46x75 to wyłaz boczny z pakietem dwuszybowym, sprężyną gazową i kompletem elementów montażowych. Wersja w kolorze grafitowy ral 7016.

Do czego służy wyłaz FAKRO WGU-X?

Zastosowanie

Pomieszczenia nieogrzewane; do wygodnego wyjścia serwisowego na dach i doświetlenia przestrzeni poddasza.

Otwieranie

Konstrukcja klapowa otwierana na bok; sprężyna gazowa ułatwia obsługę i zabezpiecza skrzydło przed przypadkowym zamknięciem.

Przeszklenie

Pakiet dwuszybowy z zewnętrzną szybą hartowaną.

Kołnierz i pokrycie

W standardzie znajduje się uniwersalny kołnierz uszczelniający, kołnierz paroprzepuszczalny oraz stalowa listwa progowa.

Ważne: ten model jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura wewnętrzna jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Do ogrzewanego poddasza należy dobrać okno lub wyłaz przeznaczony do takich warunków.

Najważniejsze dane techniczne

Producent	FAKRO
Model	WGU-X
Rozmiar	46x75
Kolor obłachowania	Grafitowy RAL 7016
Kąt montażu	15-60°
Numer katalogowy FAKRO	56457
EAN	5902411564575
Termin realizacji	24h

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ościeżnica jest wykonana z impregnowanego drewna sosnowego, a skrzydło z profilu aluminiowego.

Wyłaz zapewnia dostęp na dach podczas prac serwisowych i konserwacyjnych, a jednocześnie doświetla przestrzeń poddasza. Dobierając produkt, zwróć uwagę przede wszystkim na **rodzaj pokrycia dachowego, wymagany wymiar otworu oraz sposób otwierania**.

Dobór przed zakupem: jeżeli nie masz pewności, czy ten model pasuje do Twojego pokrycia, prześlij nam zdjęcie dachu, rodzaj pokrycia oraz wymagany wymiar wyłazu. Sprawdzimy zgodność przed zamówieniem.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy ten wyłaz nadaje się do pomieszczenia ogrzewanego?

Nie. Ten model jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych.

Czy kołnierz jest w komplecie?

W standardzie znajduje się uniwersalny kołnierz uszczelniający, kołnierz paroprzepuszczalny oraz stalowa listwa progowa.

Jaki jest zakres kąta montażu?

Ten wariant jest przeznaczony do dachów o nachyleniu 15–60°.

Jak sprawdzić, czy rozmiar 46x75 będzie odpowiedni?

Przed zakupem porównaj wymagany otwór montażowy i wymiary wyłazu z dokumentacją techniczną oraz warunkami na dachu. Sam wymiar nie zastępuje sprawdzenia rodzaju pokrycia i sposobu montażu.

[Prześlij dane do sprawdzenia](#)