Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:38

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wlibc-z-podwojna-szyba-hartowana-otwierany-na-lewa-lub-prawa-strone-w-kolorze-czarnym-ral-9005-rozmiar-86x87-p-8754.html



Wyłaz dachowy Fakro WLI/BC z podwójną szybą hartowaną otwierany na lewą lub prawą stronę w kolorze czarnym RAL 9005 rozmiar 86x87

Cena brutto	**1 543,65 zł**
Cena netto	**1 255,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-008754-WYA**
Kod producenta	**56460**
Kod EAN	**5902411564605**

Opis produktu

WLI to wyłaz boczny do nieogrzewanego poddasza. Stronę otwierania można dobrać podczas montażu do miejsca wyjścia i układu komunikacji na dachu.

kołnierz uniwersalny15–70°Kołnierz w komplecie

Skrzydło otwiera się na bok, a przy montażu możesz ustalić, po której stronie będzie zawias. WLI ma pakiet szybowy 4–8–4 z dwiema hartowanymi szybami. Uniwersalny kołnierz jest częścią wyłazu.

Czarne oblachowanie RAL 9005 pozwala zachować spójny wygląd przy ciemnym pokryciu. Ostateczny odcień porównaj z próbką materiału dachowego. Ten wariant ma większy wymiar nominalny, co warto uwzględnić przy rozplanowaniu miejsca wyjścia.

Dobrany do pokrycia

Pokrycia płaskie i profilowane z kołnierzem uniwersalnym.

Wygodne wyjście

Na bok; stronę wybiera się przy montażu.

Kompletne połączenie

Kołnierz jest częścią wyłazu; dobierz go do profilu pokrycia przed zakupem.

Gdzie sprawdzi się FAKRO WLI?

Na nieogrzewanym strychu, w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym, gdy potrzebujesz wyjścia na dach do przeglądów i prac konserwacyjnych. Wyłaz pomaga też doświetlić i przewietrzyć pomieszczenie. Na ogrzewane poddasze wybiera się odpowiednie okno wyłazowe.

Dane techniczne wyłazu FAKRO WLI 86×87

Producent i model	FAKRO WLI
Wymiar nominalny	86×87 cm
Kolor zewnętrzny	czarnym RAL 9005
Rodzaj pokrycia	pokrycia płaskie i profilowane z kołnierzem uniwersalnym
Sposób otwierania	na bok; stronę wybiera się przy montażu
Przeszklenie	pakiet 4–8–4, obie szyby hartowane
Nachylenie dachu	15–70°
Kołnierz	fabrycznie zintegrowany
Przeznaczenie	pomieszczenia nieogrzewane
Gwarancja producenta	5 lat na wyłaz wraz z kołnierzem

Praktyczna wskazówka: Przed montażem ustal, po której stronie wyłazu przebiega droga do komina lub urządzeń dachowych. Wtedy ustaw otwieranie tak, aby skrzydło nie utrudniało wyjścia.

Wyłaz jako część kompletnego dachu

Przy wyjściu na połać zaplanuj również bezpieczną drogę do komina lub urządzeń: stopnie, ławę kominiarską oraz odpowiednie mocowania do wybranego pokrycia. W NaszeDachy.pl dobierzesz te elementy razem z wyłazem. Porównaj także WGU-X z bocznym otwieraniem.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy muszę zamówić osobno lewy lub prawy WLI?

Nie. Stronę otwierania wyłazu WLI wybiera się podczas montażu, zgodnie z instrukcją producenta.

Czy wyłaz nadaje się na ogrzewane poddasze?

Ten model FAKRO jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych. Przy poddaszu mieszkalnym dobierz okno wyłazowe odpowiednie do ogrzewanej przestrzeni.

Czy trzeba dokupić kołnierz?

Nie, kołnierz uszczelniający jest fabrycznie zintegrowany z wyłazem. Sprawdź jednak jego zgodność z rodzajem i wysokością profilu pokrycia.