

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wylaz-dachowy-fakro-wss-z-klapa-z-poliweglanu-otwierany-do-gory-w-kolorze-szarobrazowym-ral-7022-rozmiar-54x75-p-1869.html>



Wyłaz dachowy Fakro WSS z klapą z poliwęglanu otwierany do góry w kolorze szarobrazowym RAL 7022 rozmiar 54x75

Cena brutto	541,20 zł
Cena netto	440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Wyłaz przeznaczony do płaskich pokryć dachowych, takich jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm).

Wyłaz umożliwia bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, doświetla wnętrze oraz posiada możliwość uchYLENIA klapy i przewietrzenia pomieszczenia. Wyłazy standard przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których temperatura wewnątrz zbliżona jest do temperatury panującej na zewnątrz.

Najważniejsze cechy wyłazu:

- ościeżnica wykonana jest z drewna impregnowanego próżniowo,
- posiada uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie pomieszczenia,
- konstrukcja klapowa - półkolistą kopułą z poliwęglanu otwierana jest do góry o kąt 180°, zapewnia łatwe wyjście na dach oraz efektywne doświetlenie pomieszczenia. Materiał, z którego jest wykonana charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych i ochroną przed promieniami UV,
- wyłaz posiada zintegrowany kołnierz przeznaczony do pokryć cienkich,
- montowany w dachu o kącie nachylenia od 15° do 60°,
- prosty montaż na łątach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek, jak również umożliwia przesuwanie wyłazu w czasie montażu w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego,
- zestaw montażowy dodawany standardowo do wyłazu usprawnia jego montaż,
- wyłaz spełnia wymagania w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.