Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:31

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wywietrznik-kanalizacyjny-110-do-blachy-na-rabek-i-gontu-podstawa-pi-czarny-ral-9005-p-26018.html

Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy na rąbek i gontu – podstawa PI – Czarny RAL 9005

Cena brutto	**154,00 zł**
Cena netto	**125,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-WK-110-02-PI**
Kod producenta	**WK-110-02-PI**
Kod EAN	**5906118202051**

Opis produktu

Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy na rąbek i gontu – podstawa PI – Czarny RAL 9005

Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy na rąbek i gontu – podstawa PI – Czarny RAL 9005 to odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Podstawę dobrano do pokrycia o wskazanym profilu. Średnicę króćca dopasuj do projektu instalacji.

Dopasowana podstawa

Blacha na rąbek w polu między rąbkami, istniejący gont lub papa na połaci spadzistej. pasuje także do wzorów bratex savoy, finco-stal nano, metalmix polaris

Przyłącze Ø110 mm

Dobierz średnicę do przewodu pod połacią.

Krono-Plast WK

Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Przewód wywiewny pionu wyprowadza się nad połać, aby umożliwić wymianę powietrza w instalacji kanalizacyjnej. Tu zastosowano przyłącze Ø110 mm.

Przy zamówieniu sprawdź oznaczenie pokrycia i przebieg przewodu pod dachem.

Dane techniczne

Model	Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy na rąbek i gontu – podstawa PI – Czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Przyłącze	Ø110 mm
Pokrycie	blacha na rąbek w polu między rąbkami, istniejący gont lub papa na połaci spadzistej. Pasuje także do wzorów Bratex Savoy, Finco-Stal Nano, MetalMix Polaris
Wersja	do pionu kanalizacyjnego
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Przeznaczenie	Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera komplet?

Kominek z dopasowaną podstawą.

Wskazówka do montażu

Na panelu na rąbek zmierz płaskie pole pomiędzy zamkami i przymierz podstawę bez naprężeń. Przy istniejącym goncie lub papie sprawdź stan podłoża i sposób uszczelnienia obwodu podstawy.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod pokryciem zaplanuj szczelne połączenie z membraną i stabilne prowadzenie przewodu. W NaszeDachy.pl dobierzesz również membrany, taśmy uszczelniające i obróbki.

Przejście przez membranę

Dobierz kominek do swojego dachu

Podaj model pokrycia, kolor oraz średnicę przewodu. Pomożemy dobrać podstawę i elementy przejścia dachowego.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak sprawdzić dopasowanie podstawy?

Porównaj oznaczenie pokrycia i jego profil z listą w tabeli. Przy istniejącym dachu przyda się zdjęcie elementu od strony zakładów.

Jak dobrać średnicę przyłącza?

Ten wariant ma Ø110 mm. Dobierz go do przewodu według projektu instalacji i sprawdź zgodność rur oraz połączeń.