Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wywietrznik-kanalizacyjny-110-do-blachy-trapezowej-t14-wersja-3-czarny-ral-9005-p-26095.html



Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy trapezowej T-14, wersja 3 – czarny RAL 9005

Cena brutto	**154,00 zł**
Cena netto	**125,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**KP-WK-110-02-PT14_3**
Kod producenta	**WK-110-02-PT14_3**
Kod EAN	**5906118226873**

Opis produktu

Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy trapezowej T-14, wersja 3 – czarny RAL 9005

Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy T-14 w wersji 3 wyprowadza odpowietrzenie pionu ponad dach. Profilowana podstawa dopasowuje przejście do konkretnego przetłoczenia arkusza.

Podstawa

Profilowana T-14, wersja 3

Przyłącze

Ø110 mm

Zastosowanie

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Do których blach T-14 pasuje wersja 3?

Podstawa w wersji 3 pasuje do zgodnych profili blach T-14 z oferty firm Bratex, Glinmet, Hanbud, Transtal, Minda, Blachodach.

Przed wycięciem otworu porównaj przekrój arkusza z podstawą. Przy doborze liczą się też szerokość i rozstaw przetłoczeń.

Fotografia producenta pokazuje wygląd kominka. Kształt zamawianej podstawy określa wersja T-14 podana w nazwie i w

tabeli.

Dane techniczne

Produkt	Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 do blachy trapezowej T-14, wersja 3 – czarny RAL 9005
Producent	Krono-Plast
Średnica przyłącza	Ø110 mm
Podstawa	Profilowana T-14, wersja 3
Profil blachy	T-14, wysokość przetłoczenia 14 mm
Pasujące blachy T-14	Bratex, Glinmet, Hanbud, Transtal, Minda, Blachodach
Zastosowanie	Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Ustawienie kominka	Regulacja 5–45°
Materiał i wykończenie	Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV
Kolor	Czarny RAL 9005

Co zawiera zestaw?

Wywietrznik kanalizacyjny Ø110 i podstawa dopasowana do wersji T-14 wskazanej w nazwie.

Jak podłączyć odpowietrzenie pionu?

Doprowadź pion do króćca Ø110 mm z użyciem złączek dobranych do rur kanalizacyjnych. Ustaw kominek zgodnie z instrukcją, a miejsce przejścia przez warstwy dachu uszczelnij systemowo.

Kominek i akcesoria do przejścia przez dach

Pod połacią dobierz połączenie Ø110 do pionu oraz uszczelnienie membrany odpowiednie do średnicy rury i budowy dachu.

Dobierz kominek do pokrycia

Podaj producenta i oznaczenie blachy T-14. Przy istniejącym dachu dołącz zdjęcie przekroju lub fragmentu arkusza.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Jak rozpoznać podstawę T-14 w wersji 3?

Krono-Plast wskazuje profile T-14 firm Bratex, Glinmet, Hanbud, Transtal, Minda, Blachodach. Porównaj kształt przetłoczenia w miejscu montażu.

Do jakiej instalacji służy to przyłącze?

Króciec Ø110 mm przeznaczony jest do wyprowadzenia odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego ponad dach.