Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 18:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wywietrznik-sanitarny-125-do-dachowki-ceramicznej-braas-rubin-13v-teekowy-glazura-p-4719.html



Wywietrznik sanitarny ⌀ 125 do dachówki ceramicznej Braas Rubin 13V teekowy glazura

Cena brutto	**342,00 zł**
Cena netto	**278,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ND-004719-WYW**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU SANITAR

Wywietrznik sanitarny do dachówki Braas Rubin 13V, tekowy, glazura – Ø125 mm

Wyprowadza odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach. Służy do wyrównywania ciśnienia w instalacji podczas odpływu ścieków. Podstawa pasuje do profilu Braas Rubin 13V. Lakier dobrano do wykończenia **tekowy, glazura**.

Podstawa do Rubin 13V

Profil podstawy odpowiada dachówce Braas Rubin 13V.

Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

Odpowietrzenie pionu

Wywietrznik ma kratkę ochronną oraz rurę wywiewną z polipropylenu.

Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Aluminiowy odlew o grubości ścianki 3,5 mm jest lakierowany proszkowo. Wylot ma kratkę ograniczającą dostęp zanieczyszczeń i zwierząt.

Przy glazurze liczy się też to, jak element odbija światło. Dla Rubin 13V dobieramy powłokę w odcieniu **tekowy, glazura**, z uwzględnieniem wykończenia dachówki.

Parametry i zawartość zestawu

Producent i seria	Krono-Plast ALU Sanitar
Model dachówki	Braas Rubin 13V
Kolor i wykończenie dachówki	tekowy, glazura
Zastosowanie	Odpowietrzenie kanalizacji
Materiał części dachowej	Aluminium lakierowane proszkowo
Średnica przyłącza	Ø125 mm
Grubość ścianki odlewu	3,5 mm
Rura wywiewna	Polipropylen (PP)

Wywietrznik sanitarny z podstawą profilowaną, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø125 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Wstaw podstawę zgodnie z instrukcją i podłącz rurę wywiewną do pionu kanalizacyjnego. Króciec wychodzi prostopadle do połaci, więc uwzględnij jego położenie przy prowadzeniu przyłącza.

Dobierz elementy do tego samego dachu

Do połączenia z pionem możesz dobrać odpowiednią rurę przyłączeniową. Jeżeli pod pokryciem znajduje się membrana, przewidź element uszczelniający jej przejście.

Rura przyłączeniowa Ø125Przejście przez membranęZobacz Wywietrznik ALU Ø150 do Rubin 13VZobacz kominek wentylacyjny do Rubin 13V Zobacz kominek obrotowy do Rubin 13VWszystkie elementy do dachówek Braas

Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy wywietrznik sanitarny pasuje do dachówki Braas Rubin 13V?

Tak, ma podstawę profilowaną do Braas Rubin 13V. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu tekowy, glazura. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

Do jakiej instalacji służy ten wywietrznik?

ALU Sanitar służy do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego. Do wywiewu powietrza z pomieszczeń dobierz zakończenie kanału wentylacyjnego.

Co otrzymam w zestawie?

Wywietrznik sanitarny z podstawą profilowaną, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.