Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:55

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wywietrznik-sanitarny-8960-150-do-dachowki-ceramicznej-meyer-holsen-tandem-grafitowa-angoba-krystaliczna-p-8176.html



Wywietrznik sanitarny ⌀ 150 do dachówki ceramicznej Meyer Holsen Tandem grafitowa angoba krystaliczna

Cena brutto	**401,00 zł**
Cena netto	**326,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ND-008176-WYW**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; ALU SANITAR

Wywietrznik sanitarny do dachówki Meyer Holsen Tandem, grafitowa angoba krystaliczna – Ø150 mm

Wyprowadza odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach. Służy do wyrównywania ciśnienia w instalacji podczas odpływu ścieków. Podstawa pasuje do profilu Meyer Holsen Tandem. Lakier dobrano do wykończenia **grafitowa angoba krystaliczna**.

Podstawa do Tandem

Profil podstawy odpowiada dachówce Meyer Holsen Tandem.

Lakier proszkowy

Odcień i charakter wykończenia dobierane do dachówki.

Odpowietrzenie pionu

Wywietrznik ma kratkę ochronną oraz rurę wywiewną z polipropylenu.

Dopasowanie do połaci i koloru dachówki

Aluminiowy odlew o grubości ścianki 3,5 mm jest lakierowany proszkowo. Wylot ma kratkę ograniczającą dostęp zanieczyszczeń i zwierząt.

Lakier w odcieniu **grafitowa angoba krystaliczna** jest dobierany do wykończenia Tandem. Przy angobie warto sprawdzić pełną nazwę koloru w zamówieniu na dachówki, zwłaszcza jeśli model występuje w kilku podobnych odcieniach.

Parametry i zawartość zestawu

Producent i seria	Krono-Plast ALU Sanitar
Model dachówki	Meyer Holsen Tandem
Kolor i wykończenie dachówki	grafitowa angoba krystaliczna
Zastosowanie	Odpowietrzenie kanalizacji
Materiał części dachowej	Aluminium lakierowane proszkowo
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Grubość ścianki odlewu	3,5 mm
Rura wywiewna	Polipropylen (PP)

Wywietrznik sanitarny z podstawą profilowaną, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Średnica Ø150 mm powinna odpowiadać przyłączu i wymaganiom instalacji. Wstaw podstawę zgodnie z instrukcją i podłącz rurę wywiewną do pionu kanalizacyjnego. Króciec wychodzi prostopadle do połaci, więc uwzględnij jego położenie przy prowadzeniu przyłącza.

Dobierz elementy do tego samego dachu

Do połączenia z pionem możesz dobrać odpowiednią rurę przyłączeniową. Jeżeli pod pokryciem znajduje się membrana, przewidź element uszczelniający jej przejście.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęZobacz Wywietrznik ALU Ø125 do TandemZobacz kominek wentylacyjny do TandemZobacz kominek obrotowy do TandemWszystkie elementy do dachówek Meyer Holsen

Dobierzemy wariant do Twojego dachu

Podaj model i pełną nazwę wykończenia dachówki, średnicę przewodu oraz przeznaczenie instalacji. Pomożemy skompletować przejście i akcesoria.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy wywietrznik sanitarny pasuje do dachówki Meyer Holsen Tandem?

Tak, ma podstawę profilowaną do Meyer Holsen Tandem. Pokazany wariant odpowiada wykończeniu grafitowa angoba krystaliczna. Nazwę modelu możesz potwierdzić na etykiecie lub od spodu dachówki.

Do jakiej instalacji służy ten wywietrznik?

ALU Sanitar służy do odpowietrzania pionu kanalizacyjnego. Do wywiewu powietrza z pomieszczeń dobierz zakończenie kanału wentylacyjnego.

Co otrzymam w zestawie?

Wywietrznik sanitarny z podstawą profilowaną, rura wywiewna z PP, wkręty i instrukcja montażu.