

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zaslepka-universalna-stalowa-inguri-135-kolor-czarny-polysk-ral-9005-p-805.html>



Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor czarny połysk RAL 9005

Cena brutto	16,10 zł
Cena netto	13,09 zł
Cena poprzednia	18,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135 &BULL; Część RYNNOWA + SPUST 100

Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor czarny połysk RAL 9005

Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor czarny połysk RAL 9005 zamyka zakończenie rynny 135 i jest wspólna dla kompletów z rurą spustową 90 oraz 100.

Ważne rozróżnienie: rynna, haki, złączki, narożniki i zaślepki należą do części rynnowej 135. Lej spustowy łączy tę część z rurą spustową 90 albo 100.

Zakres**część rynnowa 135**

Rola**zakończenie rynny 135**

Kompatybilność**wspólny dla 135/90 i 135/100**

Najważniejsze informacje

- Zakres**część rynnowa 135**
- Rola**zakończenie rynny 135**
- Rynna**135**

-
- Spust **90 lub 100** przez odpowiedni lej
 - Kolor **czarny połysk RAL 9005**
 - Producent **Blachprofil 2**
-

Zastosowanie

Zaślepka zamyka koniec rynny 135. Jest elementem rynnowym, więc nie zależy od tego, czy pion spustowy ma średnicę 90 czy 100.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynny 135 w części rynnowej INGURI**. Nie mieszaj średnic spustu — do rury 90 dobierz lej 135/90, a do rury 100 dobierz lej 135/100.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- wspólna dla rynny 135
- zamyka końce rynny
- pomaga utrzymać szczelność układu

Dobierz najpierw część rynnową 135, a potem właściwy lej i średnicę rury spustowej: 90 albo 100. Wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, haki, narożniki, leje, rury i akcesoria bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten produkt jest przypisany tylko do 135/100?

Tak. To element części rynnowej 135, dlatego może pracować zarówno z układem 135/90, jak i 135/100. Średnicę rury określa dopiero lej spustowy.

Czy zaślepka 135 zależy od rury 90 lub 100?

Nie. Zaślepka dotyczy rynny 135, dlatego jest wspólna dla obu wariantów spustu.

Gdzie montuje się zaślepkę?

Na końcu rynny, po lewej lub prawej stronie ciągu rynnowego — zgodnie z projektem odwodnienia.
