

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zestaw-sitaeasy-dn-100od-110-papa-rura-sitapipe-pp-500-mm-p-12706.html>



Zestaw SitaEasy DN 100/OD 110 - PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Cena brutto	473,89 zł
Cena netto	385,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	61183401
Kod producenta	61183401
Kod EAN	5901874838223

Opis produktu

Zestaw SitaEasy DN 100/OD 110 - PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Zestaw SitaEasy DN 100/OD 110 - PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm to gotowy komplet składający się z wpustu Sita oraz rury SitaPipe PP o długości 500 mm i zgodnej średnicy. Zestaw upraszcza dobór pierwszego odcinka instalacji odpływowej i eliminuje ryzyko połączenia elementów o różnych średnicach systemowych.

Rozmiar

DN 100/OD 110

Hydroizolacja

PAPA

Funkcja

odwodnienie przez attykę

Gdzie stosować?

- kompletne podłączenie wpustu do krótkiego odcinka instalacji odpływowej
- dachy płaskie, gdy wpust i rura o zgodnej średnicy mają być zamówione jako jeden zestaw

Najważniejsze cechy

- w komplecie znajduje się właściwy wpust Sita oraz rura SitaPipe PP o długości 500 mm
- średnica rury jest dopasowana do króćca wpustu

- SitaPipe PP jest stabilizowany UV i może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz
- system PP wykorzystuje połączenia kielichowe z uszczelkami i jest przeznaczony do odwodnienia głównego oraz awaryjnego
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Zawartość zestawu	wpust Sita + rura SitaPipe PP 500 mm
Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	170 mm
Długość króćca	58 mm
Wysokość części wlotowej	51 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	108 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Wydajność odpływu	0,8 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- dalsze rury i kształtki SitaPipe PP o tej samej średnicy systemowej
- akcesoria odpowiednie dla serii wpustu wchodzącego w skład zestawu

Ważne przy doborze i montażu: Zestaw obejmuje wpust oraz rurę 500 mm. Dalsze kolana, trójniki, obejmy i kolejne odcinki rur dobiera się osobno do tej samej średnicy DN/OD.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.